

**SÄHKÖAGGREGAATTI****2 kW**

<b>Tyyppi:</b>	<b>E 3200</b>
Maksimi teho:	2,88 kVA LTP
<b>Jatkuva teho:</b>	<b>2,45 kVA / 2,0 kW</b>
Suojakehä:	Kehikko putkesta sivusuojilla
Mitat:	Pituus: 630 mm Leveys: 458 mm Korkeus: 415 mm
Paino:	38 kg
Takuu:	1 vuosi

<b>MOOTTORI</b>	<b>Honda kansiventtiilimoottori</b>
Tyyppi:	<b>GX 160 VX</b>
Teho hv:	5,5 hv
Teho kW:	3,6 kW
Sylinteriluku:	1-sylinterinen
Sylinteritilavuus:	163 cm <sup>3</sup>
Voitelujärjestelmä:	Roiskevoitelu
Öljynvartija:	Pysäyttää moottorin alhaisesta paineesta
Polttoaine:	Bensiini 95E
Polttoainesäiliön tilavuus:	3,6 litraa
Polttoaineen kulutus:	0,5 l/h (kuormittamattomana) 1,1 l/h (100% kuormalla)
Käyttöaika:	3,2 – 7,2 tuntia tankillisella
Melutaso:	LWA 98, 66 dB(A) 7m
Jäähdytys:	Ilmajäähdytteinen
Käynnistys:	Narukäynnisteinen

<b>GENERAATTORI</b>	<b>Nuova Saccardo Motori, Itseherätteinen, itsesääteinen tahtigeneraattori, kondensaattorilla</b>
---------------------	---

Ylikuormitettavuus:	$I_{MAX} = 380 \% \times I_n (20 s)$
Teho:	2,5 kVA
Jännite:	230 V
Pistorasiapäätty:	2 kpl schuko-pistorasioita 230 V, 16 A ylikuormitussuoja

**HONDA**  
ENGINES**BENSIINI**  
**95 E****Soveltuu:**

Kesämökin sähköistykseen.  
Omakotitalon varavoimaksi.  
Lähes kaikille valovirta laitteille.  
Käsityökaluille.

**Ei yleensä riitä:**

Paineilmakompressorille.  
Painepesureille.  
Hitsauskäyttöön.

VIIMEISIMMÄT HINNASTOT JA ESITTEET LÖYDÄT OSOITTEESTA:

[www.hsaoy.com](http://www.hsaoy.com)