

SÄHKÖAGGREGAATTI**2 kW**

Tyyppi:	E 3200
Maksimi teho:	2,88 kVA LTP
Jatkuva teho:	2,45 kVA / 2,0 kW
Suojakehä:	Kehikko putkesta sivusuojilla
Mitat:	Pituus: 630 mm Leveys: 458 mm Korkeus: 415 mm
Paino:	38 kg
Takuu:	1 vuosi

MOOTTORI	Honda kansiventtiilimoottori
Tyyppi:	GX 160 VX
Teho hv:	5,5 hv
Teho kW:	3,6 kW
Sylinteriluku:	1-sylinterinen
Sylinteritilavuus:	163 cm ³
Voitelujärjestelmä:	Roiskevoitelu
Öljynvartija:	Pysäyttää moottorin alhaisesta paineesta
Polttoaine:	Bensiini 95E
Polttoainesäiliön tilavuus:	3,6 litraa
Polttoaineen kulutus:	0,5 l/h (kuormittamattomana) 1,1 l/h (100% kuormalla)
Käyttöaika:	3,2 – 7,2 tuntia tankillisella
Melutaso:	LWA 98, 66 dB(A) 7m
Jäähdytys:	Ilmajäähdytteinen
Käynnistys:	Narukäynnisteinen

GENERAATTORI	Nuova Saccardo Motori, Itseherätteinen, itsesäätöinen tahtigeneraattori, kondensaattorilla
---------------------	---

Ylikuormitettavuus:	$I_{MAX} = 380 \% \times I_n$ (20 s)
Teho:	2,5 kVA
Jännite:	230 V
Pistorasiapäätty:	2 kpl schuko-pistorasioita 230 V, 16 A ylikuormitussuoja

**HONDA**
ENGINES**BENSIINI**
95 E**Soveltuu:**

Kesämökin sähköistykseen.
Omakotitalon varavoimaksi.
Lähes kaikille valovirta laitteille.
Käsityökaluille.

Ei yleensä riitä:

Paineilmakompressorille.
Painepesureille.
Hitsauskäyttöön.

VIIMEISIMMÄT HINNASTOT JA ESITTEET LÖYDÄT OSOITTEESTA:

www.hsaoy.com