

SÄHKÖAGGREGAATTI**ÄÄNIERISTYKSELLÄ**

Tyyppi: P 6000 SYEDS
Maksimi teho: 6,5 kVA
Jatkuva teho: 5,5 kVA
Suojakehä: Äänieristetty suojakotelo, saranoitu avautuva kansi kaasujousilla

Mitat: Pituus: 970 mm
 Leveys: 580 mm
 Korkeus: 800 mm

Paino: 205 kg ilman nesteitä
Takuu: 1 vuosi

MOOTTORI Yanmar diesel-moottori
Tyyppi: L 100
Teho hv: 10 hv
Teho kW: 6,9 kW
Sylinteriluku: 1-sylinterinen
Sylinteritilavuus: 406 cm³
Voitelujärjestelmä: Painevoitelu
Suojaus: Öljynpaine- ja lämpötilapysäytys
Polttoaine: Dieselöljy tai polttoöljy
Polttoainesäiliön tilavuus: 21 litraa
Polttoaineen kulutus: 0,6 l/h (kuormittamattomana)
 1,4 l/h (75% kuormalla)
Käyttöaika: 15 - 35 tuntia tankillisella
Melutaso: LWA 83, **57 dB(A) 7m**
Jäähdytys: Ilmajäähdytteinen
Käynnistys: Sähkö- sekä narukäynnisteinen

GENERAATTORI Mecc Alte, itseherätteinen, itsesäätöinen tahtigeneraattori, kompond jännitteensäädöllä

Ylikuormitettavuus: $I_{MAX} = 300 \% \times I_n$ (20 s)
Teho: 6,5 kVA
Jännite: 230 V

Pistorasiakeskus: 1 kpl 32A 1-vaihe CEE pistorasia
 1 kpl 16A 1-vaihe CEE pistorasia
 1 kpl 16A 1-vaihe schuko-pistorasia
 Ylikuormitussuojat 20+15+15 A

5,5 kVA**1-vaiheinen**