

**SÄHKÖAGGREGAATTI****2,9 kW**

1-vaiheinen



<b>Tyyppi:</b>	<b>S 4500 PD322SYA</b>
Maksimi teho:	4,05 kVA
<b>Jatkuva teho:</b>	<b>2,9 kW</b>
Suojakehä:	Kehikko putkesta ja sadesuoja generaattorilla
Mitat:	Pituus: 810 mm Leveys: 450 mm Korkeus: 500 mm
Paino:	84 kg (ilman nesteitä)
Takuu:	1 vuosi

<b>MOOTTORI</b>	<b>YANMAR Diesel-moottori</b>
Tyyppi:	<b>L 70</b>
Teho hv:	7 hv
Teho kW:	4,8 kW
Sylinteriluku:	1-sylinterinen
Sylinteritilavuus:	296 cm <sup>3</sup>
Voitelujärjestelmä:	Painevoitelu
Öljynvartija:	Ei vakiona
Polttoaine:	Dieselöljy tai polttoöljy
Polttoaines. til:	3,5 litraa
Polttoaineen kulutus:	0,5 l/h (kuormittamattomana) 1,1 l/h (75% kuormalla)
Käyttöaika:	3,4 – 7 tuntia tankillisella
Melutaso:	LWA 98, 81 dB(A) 7m
Jäähdytys:	Ilmajäähdytteinen
Käynnistys:	Sähkö- ja narukäynnisteinen

<b>GENERAATTORI</b>	<b>MeccAlte tai NSM, Itseherätteinen, itsesäätöinen tahtigeneraattori, erillisellä kondensaattorikämmillä.</b>
---------------------	--

Ylikuormitettavuus:	$I_{MAX} = 300 \% \times I_n (20 s)$
Teho:	4,1 kVA
Jännite:	230 V

Pistorasiapäätty:	1 kpl 32A, 1-vaihe CEE-pistorasia 1 kpl 16A, 1-vaihe CEE-pistorasia 1 kpl 16A, 1-vaihe Schuko-pistorasia Ylikuormitussuoja / Vikavirtakytkin Volttimittari
-------------------	--

