

SÄHKÖAGGREGAATTI**4,3 kW**

1-vaiheinen



Tyyppi:	S 6500 PD482SYA
Maksimi teho:	5 kVA
Jatkuva teho:	4,3 kW
Suojakehä:	Kehikko putkesta ja sadesuoja generaattorilla
Mitat:	Pituus: 830 mm Leveys: 490 mm Korkeus: 570 mm
Paino:	105 kg (ilman nesteitä)
Takuu:	1 vuosi

MOOTTORI	YANMAR Diesel-moottori
Tyyppi:	L 100
Teho hv:	10 hv
Teho kW:	6,9 kW
Sylinteriluku:	1-sylinterinen
Sylinteritilavuus:	406 cm ³
Voitelujärjestelmä:	Painevoitelu
Öljynvartija:	Ei vakiona
Polttoaine:	Dieselöljy tai polttoöljy
Polttoainesäiliön tilavuus:	5,5 litraa
Polttoaineen kulutus:	0,6 l/h (kuormittamattomana) 1,41 l/h (75% kuormalla)
Käyttöaika:	3,9 – 9 tuntia tankillisella
Melutaso:	LWA 98, 82 dB(A) 7m
Jäähdytys:	Ilmajäähdytteinen
Käynnistys:	Sähkö- ja narukäynnisteinen

GENERAATTORI	MeccAlte tai NSM, itseherätteinen, itsesäätöinen tahtigeneraattori, compound jännitteensäädöllä.
---------------------	---

Ylikuormitettavuus:	$I_{MAX} = 300 \% \times I_n$ (20 s)
Teho:	5 kVA
Jännite:	230 V

Pistorasiapäätty:	1 kpl 32A, 1-vaihe CEE-pistorasia 1 kpl 16A, 1-vaihe CEE-pistorasia 1 kpl 16A, 1-vaihe Schuko-pistorasia Ylikuormitussuoja / Vikavirtakytkin Volttimittari, 12V-akunlataus (4-8A)
--------------------------	---

