



10050/10050L

Aukotuskone 10050 työstää ruostumattomasta teräksestä tehtyjä keskuksia, teräslevyä, alumiinia, muovia jne.

Monipuolinen ja käytännöllinen.

Sisältää X-Y-systeemin, prismaohjaimen ja lukolliset tuet.

Ei ole välttämätöntä tehdä esireikää.

Muodot joita saadaan tehtyä:

- ympyrä
- neliö
- neliskanttinen
- kahvoihin, lukkoihin, painonappeihin, ilmastointikanaviin, koloihin jne.

Sisältää iskunsäätimen.

AUKOTUSKONE

Aukotuskone 10050 on ominaisuuksiltaan välimuoto pienestä 10035:stä ja isosta 10090:stä.

Aukotuskone sisältää:

- aukotin holkki pyöreille aukoille (max \varnothing 40,5 mm)
- terälaippa: pyöreille terille (max \varnothing 40,5 mm), neliöterille (max \varnothing 26 mm), neliskanttisille terille (max \varnothing 37 mm)
- kaksi sarjaa apukahvoja
- aukotusholkin lukkomutteri (\varnothing 28 mm)
- asemointiventtiili

Tuotetiedot

| | |
|--|---------------------------------------|
| Rei'itysvoima: | 85 kN |
| Maksimi syvyys: | 500 mm |
| Työpaine: | 700 Bar |
| Pyöreän aukon maksimi \varnothing : | 130 mm |
| Neliöaukon maksimi \varnothing : | 92*92 mm |
| Neliskanttisen aukon maksimi \varnothing : | 130 mm |
| Etäisyys aukkojen välillä: | 55 mm |
| Pituus: | 1 150 mm |
| Leveys: | 2 120 mm |
| Korkeus: | 980 mm |
| Paino: | 331 kg |
| Öljyn tarve täyteen iskuun: | 0,08 l |
| Iskun pituus: | 65 mm |
| Sopivat laipat: | 10161, 10162 10163, 10164 10165 |

Apukahvat

| Koodi | Käyttökohde |
|-------|------------------------------------|
| 10141 | Pyöreät aukottimet |
| 10142 | Neliö ja neliskulmaiset aukottimet |