



HYDRAULINEN AUKOTUSKONE

Nopea ja helppokäyttöinen.

Sisältää suojakannen turvakytkimellä.

Säädettävät stopparit.

Terän vaihtamista helpottaa kahva.

Iskun pituutta voidaan säätää.

Esireikää ei tarvita.

Aukot joita saadaan tehtyä:

- ympyrä
- neliö
- neliskulmainen
- monikulmainen
- neliö kohdistuspiikkireiällä
- neliskulmainen kohdistuspiikkireiällä
- ilmanvaihtoaukko

Materiaalien maksimi paksuudet:

- teräs 3 mm
- ruostumaton teräs 2 mm
- alumiini 5 mm
- muovilaminaatti 5 mm

Aukotuskoneet sisältää:

- aukotin holkki (max \varnothing 40,5)
- terälaippa: pyöreille terille (max \varnothing 40,5 mm), neliöterille (max \varnothing 26 mm), neliskanttisille terille (max \varnothing 37 mm)
- kaksi sarjaa apukahvoja
- aukotusholkin lukkomutteri (\varnothing 28 mm)
- asemointiventtiili

Tuotetiedot 10090/10090LV

Teho:	200 kN
Maksimi syvyys:	900 mm
Öljyn tarve täydelle 65 mm iskulle:	0,18 l
Reiän maksimi \varnothing	170 mm
Maksimi neliöaukko	138*138
Työpaine:	700 Bar
Maksimi pituus:	2 500 mm
Leveys:	3 020 mm
Korkeus:	1 680 mm
Aukkojen etäisyys:	50 mm
Iskun pituus:	65 mm
X akselin iskun pituus:	1 500 mm
Y akselin iskun pituus:	900 mm
Keskimääräinen paino:	1 527 kg

Laserosoittaja

Kaikkiin aukotuskoneisiin voidaan lisätä laserosoittaja.

Aukon koolla ei ole merkitystä.

Laserlähetin on hyvin suojattu.

Koodit ovat 10035L, 10050L ja 10090L.