



STANDARDI AUKOTTAJAT AUKOTUSKONEESEEN

Erikoiskäsiteltyä terästä.

Terät ovat selkeästi merkattuja.

Materiaalien paksuudet:

- ruostumaton teräs 0,5 – 3 mm
- alumiini ja muovilaminaatti 0,5 – 5 mm

Aukottajia tilatessa tulee ottaa tarkasti selvää aukotustarpeista ja aukotettavasta materiaalista!

Aukottajat on asennettu suoraan laitteeseen, ilman holkkeja. ↓

Sisältää holkin. ↓

Koodi	Ø mm	Holkin koodi	Holkin Ø mm	Laipan koodi
10211	18,5	10101	11	10191/10161
10213	19,5	10101	11	10191/10161
10215	21	10101	11	10191/10161
10217	22,5	10101	11	10191/10161
10219	24	10101	11	10191/10161
10221	25,5	10101	11	10191/10161
10223	26,5	10101	11	10191/10161
10225	27,5	10101	11	10191/10161
10227	28,5	10101	11	10191/10161
10229	30,5	10101	11	10191/10161
10231	32,5	10101	11	10191/10161
10233	33,5	10101	11	10191/10161
10235	35,5	10101	11	10191/10161
10237	37	10101	11	10191/10161
10239	38,5	10101	11	10191/10161
10241	40,5	10101	11	10191/10161
10243	42,5	10102	16	10192/10162
10245	45,5	10102	16	10192/10162
10247	47	10102	16	10192/10162
10249	48,5	10102	16	10193/10163
10251	50,5	10102	16	10193/10163
10253	52,5	10102	16	10193/10163

Koodi	Ø mm	Laipan koodi
10200/2,5	2,5	10191/10161
10200/3	3	10191/10161
10200/3,25	3,25	10191/10161
10200/3,5	3,5	10191/10161
10200/4	4	10191/10161
10200/4,25	4,25	10191/10161
10200/4,5	4,5	10191/10161
10200/5	5	10191/10161
10200/5,5	5,5	10191/10161
10200/6	6	10191/10161
10200/6,75	6,75	10191/10161
10200/7	7	10191/10161
10200/7,75	7,75	10191/10161
10200/8	8	10191/10161
10200/8,5	8,5	10191/10161
10200/9	9	10191/10161
10200/9,5	9,5	10191/10161
10201	10	10191/10161
10203	13	10191/10161
10205	15,5	10191/10161
10207	16,2	10191/10161
10209	17	10191/10161