

## BPL062 Akkukäyttöinen puristustyökalu

UUSI



STANLEY  
**DUBUIS**  
Energy on hand



### Tekniset tiedot

Puristusvoima	62 kN
Puristusliike	13 mm
Johtimen poikkipinta-ala	6 - 240 mm <sup>2</sup>
Puristusaika (riippuen poikkipinnasta)	8 s ... 9 s
Puristuksia yhdellä latauksella	Noin 90
Akkujännite	18V
Akkukapasiteetti	1.5 Ah Li-Ion
Latausaika	30 min.
Paino (sis. akun)	3,3 kg
Mitat (Pxlxk)	390x75x128 mm
Käyttölämpötila	-10°C ... +50°C

### Ominaisuudet

- Ergonominen muotoilu, virtapainike
- Kestävä muovikuori, kuminen kädensija
- Avautuva puristuspää joka kääntyy, 180°, keskenään samanlaiset ylä- ja alaleuat
- Nopea puristus tehokkaan moottorin ansiosta
- Tasapainotettu runko
- Moottorin nopea turvapysäytys
- 18V Li-Ion Stanley akku, pikalataus
- Manuaalinen palautus puristuksen päätyttyä
- Isot ja ergonomiset käyttöpainikkeet
- Led-näyttö akun varaustilalle, puristusvirheelle ja huoltotarpeelle
- Turvajärjestelmä suojaa ylipaineelta
- Energiansäästöjärjestelmä sammuttaa laitteen 10 minuutin käyttämättömyyden jälkeen
- LED-valo työkohteen valaisuun
- USB-liitäntä huoltoa ja kunnossapitoa varten
- Rengas turvanarua tai kuljetusta varten

## Tilausnumerot

**BLP0620A1120** Kaapelikenkäpuristin 6-240 mm<sup>2</sup>



## Lisävarusteet

**AB18LI150S** 18V Li-Ion akku 1,5 Ah

**AB18LI300S** 18V Li-Ion tehoakku 3,0 Ah

**AC18220S** Akkulaturi 220V 18V Li-Ion 60min

**AC18012S** Tup. sytytinlaturi 12V-18V Li-Ion

**NMKMACC002** Kantohihna

**77501** Muovinen kuljetuslaukku



## PURISTUSLEUAT\*

\*Samat leuat kuin D62 Manual, XD62 malleissa

Soveltuu / standardi	Kupariholkit ja kaapelikengät NFC 20.130	Kupari tai alumiiniholkit ja kaapelikengät DIN48083	C-liittimet	Esimuotoilu
Puristus				
Poikkipinta	6 > 240 mm <sup>2</sup>	KZ6 > KZ32	C10 > C50	25 > 240 mm <sup>2</sup>



KYSY LISÄTIETOJA MYYNNISTÄMME OIKEAN PURISTUSLEUAN VALINTAAN

**STANLEY**

**EDUBUS**