

# NEOELEC

Pistol

STANLEY

# DUBUIS

## BPP01302

Akkukäyttöinen puristustyökalu

UUSI



STANLEY  
**DUBUIS**  
Energy on hand



## HSA Oy



### Tekniset tiedot

Puristusvoima	130 kN
Puristusliike / leuka	32 mm
Johtimen poikkipinta-ala	10- 400 mm <sup>2</sup>
Puristusaika (riippuen poikkipinnasta)	8 s ... 9 s
Puristuksia yhdellä latauksella	Noin 90
Akkujännite	18V
Akkukapasiteetti	3.0 Ah Li-Ion
Latausaika	60 min.
Paino (sis. akun)	6,8 kg
Mitat (Pxlxk)	430x310x75 mm
Käyttölämpötila	-10°C ... +50°C

### Ominaisuudet

- ↘ Ergonominen muotoilu, virtapainike
- ↘ Kestävä muovikuori, kuminen kädensija
- ↘ Avoin C-mallinen puristus pää joka kääntyy 360°, keskenään samanlaiset ylä- ja alaleuat
- ↘ Nopea puristus tehokkaan moottorin ansiosta
- ↘ 2-nopeuksinen hydraulipumppu
- ↘ Tasapainotettu runko
- ↘ Moottorin nopea turvapäysäytys
- ↘ 18V Li-Ion Stanley akku, pikalataus
- ↘ Manuaalinen palautus puristuksen päätyttyä
- ↘ Keinukatkaisijat estävät väärän käytön
- ↘ Led-näyttö akun varaustilalle, puristusvirheelle ja huoltotarpeelle
- ↘ Turvajärjestelmä suojaa ylipaineelta
- ↘ Energiansäästöjärjestelmä sammuttaa laitteen 10 minuutin käyttämättömyyden jälkeen
- ↘ USB-liitäntä huoltoa ja kunnossapitoa varten
- ↘ Rengas turvanarua tai kuljetusta varten

Hollolan Sähköautomaatiikka Oy  
Höylääjänkatu 5  
15520 LAHTI  
Finland  
Kotipaikka Hollola

Puh. (03) 884 230  
Telefax (03) 884 2310  
Tel. Int. +358 3 884 230  
Fax. int. +358 3 884 2310  
E-mail: hsa@hsaoy.com

Pankkiyhteys  
POP 561116-216285  
VAT n:o FI09405821  
www.hsaoy.com  
Rekisterinro: 572.350

## Tilausnumerot

**BPP1302A1320** Kaapelikenkämpuristin 10-400 mm<sup>2</sup>



## Lisävarusteet

<b>AB18LI300S</b>	18V Li-Ion akku 3,0 Ah
<b>AC18220S</b>	Akkulaturi 220V 18V Li-Ion 60min
<b>AC18012S</b>	Tup. sytytinlaturi 12V-18V Li-Ion
<b>NMKMACC002</b>	Kantohihna
<b>77531</b>	Muovinen kuljetuslaukku



## PURISTUSLEUAT\*

\*Samat leuat kuin C130-32 Manual ja XC130-32 malleissa

Sovellus	Kupariholkit ja kaapelikengät NFC 20.130	Eristetyt tai eristämättömät alumiini ja kupariholkit EDF	Kupari tai alumiini holkit ja kaapelikengät DIN48083	C-liittimet	Esimuotoilu	Kupari holkit ja kaapelikengät NFC 20.130
Puristustyyppi						
Poikkipinta	10 > 400 mm <sup>2</sup>	E54 > E280	KZ6 > KZ32	C10 > C70	50 > 240 mm <sup>2</sup>	10 > 240 mm <sup>2</sup>

KYSY LISÄTIETOJA MYYNISTÄMME OIKEAN PURISTUSLEUAN VALINTAAN

**STANLEY**

**DUBUIS**