

BPP080

Akkukäyttöinen puristustyökalu

UUSI



STANLEY
DUBUIS
Energy on hand



Tekniset tiedot

Puristusvoima	80 kN
Puristusliike / leuka	13 mm
Johtimen poikkipinta-ala	6 - 240 mm ²
Puristusaika (riippuen poikkipinnasta)	8 s ... 9 s
Puristuksia yhdellä latauksella	Noin 90
Akkujännite	18V
Akkukapasiteetti	3.0 Ah Li-Ion
Latausaika	60 min.
Paino (sis. akun)	5 kg
Mitat (Pxlxk)	355x325x75 mm
Käyttölämpötila	-10°C ... +50°C

Ominaisuudet

- Ergonominen muotoilu, virtapainike
- Kestävä muovikuori, kuminen kädensija
- Avautuva puristuspää joka kääntyy, 180°, keskenään samanlaiset ylä- ja alaleuat
- Nopea puristus tehokkaan moottorin ansiosta
- Tasapainotettu runko
- Moottorin nopea turvapysäytys
- 18V Li-Ion Stanley akku, pikalataus
- Manuaalinen palautus puristuksen päätyttyä
- Keinukatkaisijat estävät väärän käytön
- Led-näyttö akun varaustilalle, puristusvirheelle ja huoltotarpeelle
- Turvajärjestelmä suojaa ylipaineelta
- Energiansäästöjärjestelmä sammuttaa laitteen 10 minuutin käyttämättömyyden jälkeen
- USB-liitäntä huoltoa ja kunnossapitoa varten
- Rengas turvanarua tai kuljetusta varten

Tilausnumerot

BPP0800A1320

Kaapelikenkäpuristin 6-240 mm²



Lisävarusteet

AB18LI300S

18V Li-Ion akku 3,0 Ah

AC18220S

Akkulaturi 220V 18V Li-Ion 60min

AC18012S

Tup. sytytinlaturi 12V-18V Li-Ion

NMKMACC002

Kantohihna

77531

Muovinen kuljetuslaukku



PURISTUSLEUAT*

*Samat leuat kuin D80, D62-Manual ja D62-ELEC 12V mallissa

Soveltuu / standardi	Kupariholkit ja kaapelikengät NFC 20.130	Kupari tai alumiiniholkit eristetyt ja eristämättömät	Kupari tai alumiiniholkit ja kaapelikengät DIN48083	C-liittimet	Esimuotoilu
Puristus					
Poikkipinta	6 > 240 mm ²	E54 > E230	KZ6 > KZ32	C10 > C50	25 > 240 mm ²

KYSY LISÄTIETOJA MYYNNISTÄMME OIKEAN PURISTUSLEUAN VALINTAAN

STANLEY

DEWALT