

Hollolan Sähköautomaatiikka Oy

Höylääjänkatu 5

15520 LAHTI

TAHTIGENERAATTORIT

S15W

S16W

S20W

SARJA: S15W - S16W - S20W
(3000/3600 rpm)
3000
2-napainen, harjaton, 1-vaiheinen, 110/230 V, suojausluokka H

Til.no.	Tyyppi	kVA 3000 rpm 50 Hz	kVA 3600 rpm 60 Hz	Hinta € alv 0%
MEC.0012.S15W	S15W - 45/A	1,2	1,45	146
MEC.0018.S15W	S15W - 60/A	1,8	2,2	146
MEC.0021.S15W	S15W - 75/A	2,1	2,5	156
MEC.0024.S15W	S15W - 85/A	2,4	2,9	168
MEC.0028.S15W	S15W - 102/A	2,8	3,4	177
MEC.0025.S16W	S16W - 75/A	2,5	3	191
MEC.0035.S16W	S16W - 90/A	3,5	4,2	215
MEC.0041.S16W	S16W - 105/A	4,1	4,9	228
MEC.0050.S16W	S16W - 130/A	5	6	251
MEC.0057.S16W	S16W - 150/A	5,7	6,8	266
MEC.0060.S20W	S20W - 95/A	6	7,2	329
MEC.0070.S20W	S20W - 110/A	7	8,4	360
MEC.0085.S20W	S20W - 130/A	8,5	10,2	399

Hinnat ilman päätykansiä.
V1 - S15W - S16W - S20W sarjan lisävarusteet:

		€
MEC.S15W.P0	S15W - Päätykansi ilman pistorasioita (myös S16W ja S20W)	7
MEC.S15W.P1	S15W - 2 x Suko + ylikuormitussuoja	22
MEC.S16W.P1	S16W - 2 x Suko + ylikuormitussuoja	22
MEC.S20W.P1	S20W - 2 x suko + ylikuormitussuoja	26
MEC.S15W.12V	S15W - 12V käämitys + 12V liittimet (myös S16W ja S20W)	33
MEC.S15W.IP23	S15W - IP 23 suojaus	4
MEC.S16W.IP23	S16W - IP 23 suojaus	7
MEC.S20W.IP23	S20W - IP 23 suojaus	7
MEC.S15W.A	S15W - B3-akselisarja	66
MEC.S16W.A	S16W - B3-akselisarja	85
MEC.S20W.A	S20W - B3-akselisarja	85
MEC.AVR.RCM	RCM jännitteensäädin (erillisenä)	134

Hollolan Sähköautomaatiikka Oy

Höylääjänkatu 5

15520 LAHTI

TAHTIGENERAATTORIT

S16F

S20F

SARJA: S16F ja S20F
(3000/3600 rpm)
3000
2-napainen, harjaton, 1-vaiheinen, 110/230 V, suojausluokka H

Til.no.	Tyyppi	kVA 3000 rpm 50 Hz	kVA 3600 rpm 60 Hz	Hinta € alv 0%
MEC.0055.S16F	S16F - 150/A	6	7	332
MEC.0065.S16F	S16F - 180/A	6,5	7,8	358
MEC.0085.S20FS	S20FS - 130/A	8,5	10	465
MEC.0100.S20FS	S20FS - 160/A	10	12	497
MEC.0120.S20F	S20F - 200/A	12	14,4	595

Generaattorit varustettuna päälikannella ilman pistorasioita

S16F - S20F - lisävarusteet:

€

MEC.S/F.SK.L0	S/F - Matala kansi	11
MEC.S/F.SK.H0	S/F - Korkea kansi	26
MEC.S/F.SK.H16P	S/F - 2 x Suko + sulakkeet - Päädyssä	98
MEC.S/F.SK.H16S	S/F - 2 x Suko + sulakkeet - Sivulla	98
MEC.S/F.SK.H32P	S/F - Suko + CEE 32A + sulakkeet - Päädyssä	111
MEC.S/F.SK.H32S	S/F - Suko + CEE 32A + sulakkeet - Sivulla	111
MEC.S/F.12V	S/F - 12 V akunlaus käämitys	18
MEC.S16F.IP45	S16F - IP45 suojaus	221
MEC.S20F.IP45	S20F - IP45 suojaus	302
MEC.S20F.SAE5	S20F - SAE 5 / 6½ - 7½ - kiinnitys	37

Hollolan Sähköautomaatiikka Oy

Höylääjänkatu 5

15520 LAHTI

TAHTIGENERAATTORIT

T16F

T20F

SARJA: T16F ja T20F (3000/3600 rpm)
3000

2-napainen, harjallinen, 3-vaiheinen, 230/400 V, suojausluokka H

Til.no.	Tyyppi	kVA 3000 rpm 50 Hz	kVA 3600 rpm 60 Hz	Hinta € alv 0%
MEC.0060.T16F	T16F - 130/A	6	7,2	474
MEC.0075.T16F	T16F - 160/A	7,5	9	508
MEC.0100.T20FS	T20FS - 130/A	10	12	589
MEC.0125.T20FS	T20FS - 160/A	12,5	15	624
MEC.0150.T20F	T20F - 200/A	15	18	702

Lisävarusteet:

€

MEC.T/F.SK.L0	T/F - Matala kansi	11
MEC.T/F.SK.H0	T/F - Korkea kansi	26
MEC.T16F.IP45	T16F - IP45 suojaus	221
MEC.T20F.IP45	T20F - IP45 suojaus	302
MEC.T20F.D5	T20F - SAE 5 / 6½ - 7½ - kiinnitys	37
SK1.16	Sähkökeskus sisältäen:	327

- 1 kpl 3-vaiheulosotto
- 2 kpl 1-vaiheulosotto (schuko)
- Vikavirtakytkin, maadoitusvastus
- Johdonsuoja-automaatti 4-napainen C 10 A
- 0,5 - 3 m välikaapeli asennettuna
- generaattorin ja keskuksen välille

Hollolan Sähköautomaatiikka Oy

Höylääjänkatu 5

15520 LAHTI

BTP 3**TAHTIGENERAATTORIT****SARJA: BTP 3 (3000/3600 rpm)****3000**

2-napainen, harjallinen, 3-vaiheinen, 230/400 V, suojausluokka H

Compound-jännitteensäätäjällä

Til.no.	Tyyppi	kVA		kVA		Hinta € alv 0%
		3000 rpm 50 Hz 3-ph	1-ph	3600 rpm 60 Hz 3-ph	1-ph	
MEC.016.BTP3/2	BTP3 - 1L/2	16	11	19,2	13,2	1 228
MEC.020.BTP3/2	BTP3 - 2L/2	20	14	24	16,8	1 352

Lisävarusteet:

MEC.BTP3.HEAT

Kosteuden poisto lämmitin

€

95

MEC.BTP3.IP45

IP45 - suojaus (vakiona IP23)

831

Hollolan Sähköautomaatiikka Oy

Höylääjänkatu 5

15520 LAHTI

ECP3

TAHTIGENERAATTORIT
SARJA: ECP3 (3000/3600 rpm)
3000
2-napainen, harjaton, 3-vaiheinen, 230/400 V, suojausluokka H
Elektronisella DSR- jännitteensäätäjällä

Til.no.	Malli	kVA		kVA		Hinta € alv 0%
		3000 rpm 50 Hz 3-ph	1-ph	3600 rpm 60 Hz 3-ph	1-ph	
MEC.008.ECP3/2	ECP3 - 1S/2	8	5,5	9,6	6,6	1 188
MEC.010.ECP3/2	ECP3 - 2S/2	10	7	12	8,4	1 230
MEC.012.ECP3/2	ECP3 - 3S/2	13	8	15	9,6	1 275
MEC.016.ECP3/2	ECP3 - 1L/2	16	10	19,2	12	1 317
MEC.019.ECP3/2	ECP3 - 2L/2	19	11,5	22,8	13,8	1 413

Lisävarusteet:

		€
MEC.ECP3.HEAT	ECP3 - Kosteuden poistolämmitin	180
MEC.ECP.DSR.3PH	DSR - Jännitteen säätäjä 3-vaihetunnistella	127
MEC.PFR.96/2	PFR - Loistehon säätöyksikkö	1 164
MEC.SPD.96/A	SPD - Kaukonäyttö generaattorin toiminnasta	338
MEC.RBD1	RBD - Diodivian ilmainen	529
MEC.PTC.K150	PTCK150 - Lämpötila-anturi 1 sarja (3/srj)	296
MEC.PT100.1	PT100 - Lämpötila-anturi RTD 1 sarja (3/srj)	397
MEC.R100K	R100K - Ulkoinen jännitteensäätöpotentiometri	42
MEC.RIS	Radioh. suojaus VDE 08TS class K, MIL 461/462 A/B	sis.
MEC.ECP3.IP45	ECP3 - IP45 suojaus (vakiona IP23)	656
MEC.ECP3.PROT2	ECP3 - Lisälakkaus Grey Exc sta.	233
MEC.ECP3.PROT3	ECP3 - Lisälakkaus Grey Exc sta+rot.	296
MEC.ECP3.PROT4	ECP3 - Lisälakkaus Black Main&Exc sta	444
MEC.ECP3.PROT5	ECP3 - Lisälakkaus Black Exc sta+ Grey rot.	529

Hollolan Sähköautomaatiikka Oy

Höylääjänkatu 5

15520 LAHTI

TAHTIGENERAATTORIT

ECP 28

ECP 32

ECP 34

SARJA: ECP 28 - 34 (3000/3600 rpm)
3000

2-napainen, harjaton, 3-vaiheinen, 230/400 V, eristysluokka H

(ECO) elektronisella DSR-jännitteensäätäjällä

Til.no.	Malli	kVA		kVA		Hinta € alv 0%
		3000 rpm 50 Hz 3-ph	1-ph	3600 rpm 60 Hz 3-ph	1-ph	
MEC.022.ECP28/2	ECP28 - M/2	22	14,5	26,5	17,5	2 016
MEC.027.ECP28/2	ECP28 - 2L/2	27	18	32,5	21,5	2 190
MEC.031.ECP28/2	ECP28 - 3L/2	31,5	21	38	25	2 235
MEC.040.ECP28/2	ECP28 - VL/2	40	25,5	48	30,5	2 534
MEC.044.ECP32/2	ECP32 - 2SN/2	44	29	53	35	3 315
MEC.055.ECP32/2	ECP32 - 3SN/2	55	36	66	43	3 817
MEC.066.ECP32/2	ECP32 - 1LN/2	66	43	79,5	51,5	4 616
MEC.082.ECP32/2	ECP32 - 2LN/2	82	54	98,5	65	4 368
MEC.100.ECP34/2	ECP 34 - 1S/2	100		120		Kysy tarj.
MEC.125.ECP34/2	ECP 34 - 2S/2	125		150		Kysy tarj.
MEC.156.ECP34/2	ECP34 - 1L/2	156		187		Kysy tarj.
MEC.170.ECP34/2	ECP 34 - 2L/2	170		208		Kysy tarj.

Lisävarusteet:

MEC.ECP34.HEAT	ECP34 - Kosteuden poistolämmitin	€	196
MEC.ECP.DER	DER - jännitteen säätäjä 3-vaihetunnistella		265
MEC.PFR.96/2	PFR - Loistehon säätöyksikkö		1 164
MEC.SPD.96/A	SPD - Kaukonäyttö generaattorin toiminnasta		338
MEC.RBD1	RBD - Diodivian ilmainen		529
MEC.PTC.K150	PTCK150 - Lämpötila-anturi 1 sarja (3/srj)		296
MEC.PT100.1	PT100 - Lämpötila-anturi RTD 1 sarja (3/srj)		397
MEC.R100K	R100K - Ulkoinen jännitteensäätöpotentiometri		42
MEC.RIS	Radioh. suojaus VDE 08TS class K, MIL 461/462 A/B		sis.
MEC.ECP28.IP45	ECP28 - IP45 suojaus		683
MEC.ECP32.IP45	ECP32 - IP45 suojaus		1 143
MEC.ECP34.IP45	ECP34 - IP45 suojaus		1 577
MEC.ECP34.PROT4	ECP34 - Lisälakkaus Black Main&Exc sta		640

Hollolan Sähköautomaatiikka Oy

Höylääjänkatu 5

15520 LAHTI

ECP 3

TAHTIGENERAATTORIT
SARJA: ECP 3 (1500/1800 rpm) 1500

4-napainen, harjaton, 3-vaiheinen, 230/400 V, suojausluokka H

Elektronisella DSR- jännitteensäätäjällä

Til.no.	Malli	kVA		kVA		Hinta € alv 0%
		1500 rpm 50 Hz 3-ph	1-ph	1800 rpm 60 Hz 3-ph	1-ph	
MEC.006.ECP3/4	ECP3-1S/4	6,5	4,4	7,8	5,3	1 148
MEC.008.ECP3/4	ECP3-2S/4	8	5,5	9,6	6,6	1 212
MEC.011.ECP3/4	ECP3-1L/4	11	7,5	13,2	9	1 323
MEC.013.ECP3/4	ECP3-2L/4	13,5	9	16,2	10,8	1 405
MEC.015.ECP3/4	ECP3-3L/4	15	10	18	12	1 585

Lisävarusteet:		€
MEC.ECP3.PD	ECP3 - Parallel Operation system	333
MEC.ECP3.HEAT	ECP3 - Kosteuden poistolämmitin	180
MEC.ECP.DER	DER - jännitteen säätäjä 3-vaihetunnistella	265
MEC.PFR.96/2	PFR - Loistehon säätöyksikkö	1 164
MEC.SPD.96/A	SPD - Kaukonäyttö generaattorin toiminnasta	338
MEC.RBD1	RBD - Diodivian ilmainen	529
MEC.PTC.K150	PTCK150 - Lämpötila-anturi 1 sarja (3/srj)	296
MEC.PT100.1	PT100 - Lämpötila-anturi RTD 1 sarja (3/srj)	397
MEC.R100K	R100K - Ulkoinen jännitteensäätöpotentiometri	42
MEC.RIS	Radioh. suojaus VDE 08TS class K, MIL 461/462 A/B	sis.
MEC.ECP3.IP45	ECP3 - IP45 suojaus (vakiona IP23)	656
MEC.ECP3.PROT3	ECP3 - Lisälakkaus Grey Exc sta+rot.	296

Hollolan Sähköautomaatiikka Oy

Höylääjänkatu 5

15520 LAHTI

TAHTIGENERAATTORIT

ECP 28

ECP 32

SARJA: ECP 28 - 32 (1500/1800 rpm) 1500

4-napainen, harjaton, 3-vaiheinen, 230/400 V, eristysluokka H

(ECP) elektronisella DSR-jännitteensäätäjällä

Til.no.	Malli	kVA		kVA		Hinta € alv 0%
		1500 rpm 50 Hz 3-ph	1-ph	1800 rpm 60 Hz 3-ph	1-ph	
MEC.0078.ECP28/4	ECP28-1VS/4	7,8	5	9,4	6,2	1 646
MEC.011.ECP28/4	ECP28-2VS/4	11	7	13,2	8,7	1 669
MEC.013.ECP28/4	ECP28-0S/4	13,5	8,5	16,2	10,6	1 693

MEC.017.ECP28/4	ECP28-S/4	17	11,5	20	13	1 725
MEC.020.ECP28/4	ECP28-M/4	20	13,5	24	16	1 820
MEC.025.ECP28/4	ECP28-2L/4	25	16,5	30	20	2 000
MEC.030.ECP28/4	ECP28-VL/4	30	19	36	23	2 151

MEC.035.ECP32/4	ECP32-2S/4	35	23,5	42	28	2 455
MEC.042.ECP32/4	ECP32-3S/4	42,5	28	51	34	2 550
MEC.050.ECP32/4	ECP32-1L/4	50	33	60	40	2 876
MEC.063.ECP32/4	ECP32-2L/4	63	42	76	50	3 077
MEC.075.ECP32/4	ECP32-3L/4	75	48	90	58	3 272
MEC.080.ECP32/4	ECP32-4L/4	80	51	96	61	3 299

Lisävarusteet:		€
MEC.ECP32.PD	ECP32 - PD muuntaja rinnankayttöön	159
MEC.ECP32.HEAT	ECP32 - Kosteuden poistolämmitin	180
MEC.ECP.DER	DER - jännitteen säätäjä 3-vaihetunnistella	265
MEC.PFR.96/2	PFR - Loistehon säätöyksikkö	1 164
MEC.SPD.96/A	SPD - Kaukonäyttö generaattorin toiminnasta	338
MEC.RBD1	RBD - Diodivian ilmainen	529
MEC.PTC.K150	PTCK150 - Lämpötila-anturi 1 sarja (3/srj)	296
MEC.PT100.1	PT100 - Lämpötila-anturi RTD 1 sarja (3/srj)	397
MEC.R100K	R100K - Ulkoinen jännitteensäätöpotentiometri	42
MEC.RIS	Radioh. suojaus VDE 08TS class K, MIL 461/462 A/B	sis.
MEC.ECP32.IP23	ECP32 - IP23 suojaus	159
MEC.ECP28.IP45	ECP28 - IP45 suojaus	683
MEC.ECP32.IP45	ECP32 - IP45 suojaus	1 143
MEC.ECP32.PROT3	ECP32 - Lisälakkaus Grey Exc sta+rot.	296
MEC.ECP28.PTO	ECP28 - Traktorivaihteisto (1500 rpm) (1:3,5)	640
MEC.ECP32.PTO	ECP32 - Traktorivaihteisto (1500 rpm) (1:3,5)	847

Hollolan Sähköautomaatiikka Oy

Höylääjänkatu 5

15520 LAHTI

TAHTIGENERAATTORIT

ECP 34

ECO 38

SARJA: ECP 34 - ECO 38 (1500/1800 rpm) 1500

4-napainen, harjaton, 3-vaiheinen, 230/400 V, eristysluokka H

Elektronisella DSR- jännitteensäätäjällä

Til.no.	Malli	kVA 1500 rpm 50 Hz	kVA 1800 rpm 60 Hz	Hinta € alv 0%
MEC.085.ECP34/4	ECP34-1S/4	85	102	4 013
MEC.105.ECP34/4	ECP34-2S/4	105	126	4 384
MEC.135.ECP34/4	ECP34-1L/4	135	162	4 693
MEC.150.ECP34/4	ECP34-2L/4	150	180	4 960
MEC.160.ECP34/4	ECP34-3L/4	160	192	5 005
MEC.180.ECO38	ECO38-1SN	180	220	6 024
MEC.200.ECO38	ECO38-2SN	200	240	6 209
MEC.225.ECO38	ECO38-3SN	225	270	6 497
MEC.250.ECO38	ECO38-1LN	250	300	7 148
MEC.300.ECO38	ECO38-2LN	300	360	7 884
MEC.350.ECO38	ECO38-3LN	350	420	8 825

Lisävarusteet:

MEC.ECP32.PD	ECP32 - PD muuntaja rinnankayttöön	159
MEC.ECP34.HEAT	ECP34 - Kosteuden poistolämmitin	196
MEC.ECO38.HEAT	ECO38 - Kosteuden poistolämmitin	212
MEC.ECP.DER	DER - jännitteen säätäjä 3-vaihetunnistella	265
MEC.PFR.96/2	PFR - Loistehon säätöyksikkö	1 164
MEC.SPD.96/A	SPD - Kaukonäyttö generaattorin toiminnasta	338
MEC.RBD1	RBD - Diodivian ilmainen	529
MEC.PTC.K150	PTCK150 - Lämpötila-anturi 1 sarja (3/srj)	296
MEC.PT100.1	PT100 - Lämpötila-anturi RTD 1 sarja (3/srj)	397
MEC.PT100.1	PT100 - Lämpötila-anturi RTD 1 sarja (3/srj)	397
MEC.R100K	R100K - Ulkoinen jännitteensäätöpotentiometri	42
MEC.RIS	Radioh. suojaus VDE 08TS class K, MIL 461/462 A/B	sis.
MEC.ECP34.IP23	ECP34 - IP23 suojaus	169
MEC.ECO38.IP23	ECO38 - IP23 suojaus	180
MEC.ECP34.IP45	ECP34 - IP45 suojaus	1 577
MEC.ECO38.IP45	ECO38 - IP45 suojaus	1 746
MEC.ECO38.PROT4	ECO38 - Lisälakkaus Black Main&Exc sta	693

Hollolan Sähköautomaatiikka Oy

Höylääjänkatu 5

15520 LAHTI

TAHTIGENERAATTORIT

ECO 40

ECO 43

ECO 46

SARJA: ECO 40 - 46 (1500/1800 rpm)

1500

4-napainen, harjaton, 3-vaiheinen, 230/400 V, eristysluokka H

Elektronisella DER- jännitteensäätäjällä

Til.no.	Malli	kVA 1500 rpm 50 Hz	kVA 1800 rpm 60 Hz	Hinta € alv 0%
MEC.400.ECO40	ECO40-1S	400	480	11 267
MEC.450.ECO40	ECO40-2S	450	540	12 101
MEC.500.ECO40	ECO40-3S	500	600	12 579
MEC.550.ECO40	ECO40-1L	550	660	13 495
MEC.620.ECO40	ECO40-1.5L	620	750	14 545
MEC.680.ECO40	ECO40-2L	680	816	15 503
MEC.720.ECO40	ECO40-VL	720	864	17 095
MEC.800.ECO43	ECO43-1SN	800	960	20 288
MEC.930.ECO43	ECO43-2SN	930	1116	21 804
MEC.M11.ECO43	ECO43-1LN	1100	1320	23 243
MEC.M13.ECO43	ECO43-2LN	1300	1560	25 643
MEC.M14.ECO43	ECO43-VL	1400	1700	29 466
MEC.M15.ECO46	ECO46-1S	1500	1800	37 302
MEC.M16.ECO46	ECO46-1.5S	1650	1980	41 481
MEC.M18.ECO46	ECO46-2S	1800	2160	42 310
MEC.M21.ECO46	ECO46-1L	2100	2520	45 910
MEC.M23.ECO46	ECO46-1.5L	2300	2760	49 852
MEC.M25.ECO46	ECO46-2L	2500	3000	51 333

Lisävarusteet:

MEC.ECO40.HEAT	ECO40 - Kosteuden poistolämmitin	€ 233
MEC.ECO46.HEAT	ECO46 - Kosteuden poistolämmitin	265
MEC.ECO40.DSR	ECO40 - DSR säädin DER vakio	265
MEC.RBD1	RBD - Diodivian ilmainen	529
MEC.PT100.BR	PT100 - Lämpötila-anturi Laakeriin (1/laakeri)	487
MEC.R100K	R100K - Ulkoinen jännitteensäätöpotentiometri	42
MEC.ECO40.IP23	ECO40 - IP23 suojaus	201
MEC.ECO43.IP23	ECO43 - IP23 suojaus	222
MEC.ECO46.IP23	ECO46 - IP23 suojaus	254
MEC.ECO40.IP45	ECO40 - IP45 suojaus	3 598
MEC.ECO43.IP45	ECO43 - IP45 suojaus	4 307
MEC.ECO46.IP45	ECO46 - IP45 suojaus	4 741
MEC.ECO46.PROT4	ECO46 - Lisälakkaus Black Main&Exc sta	1 852

Hollolan Sähköautomaatiikka Oy

Höylääjänkatu 5

15520 LAHTI

TAHTIGENERAATTORIT

PE 28

PE 32

SARJA: PE 28 - 32
Lyhyet mallit

2-napainen, harjaton, 3-vaiheinen, 230/400 V, eristysluokka H

3000

Elektronisella DSR - jännitteensäätäjällä

Tyyppi	Malli	kVA		Hinta € alv 0%
		3000 rpm 50 Hz 3- / 1-vaihe	3600 rpm 60 Hz 3- / 1-vaihe	
MEC.010.PE28/2	PE28-1S/2	10 / 8	12 / 9,6	kysy tarj.
MEC.013.PE28/2	PE28-2S/2	13 / 10	15,5 / 12	kysy tarj.
MEC.016.PE28/2	PE28-1L/2	16 / 12,5	19,5 / 15	kysy tarj.
MEC.020.PE32/2	PE32-1S/2	20 / 14	24 / 17	2 645
MEC.026.PE32/2	PE32-1L/2	26 / 19	31,5 / 23	2 858
MEC.030.PE32/2	PE32-2L/2	30 / 22	36 / 26,5	3 077

4-napainen, harjaton, 3-vaiheinen, 230/400 V, eristysluokka H

1500

Elektronisella SR7 tai UVR6 - jännitteensäätäjällä

Tyyppi	Malli	kVA		Hinta € alv 0%
		1500 rpm 50 Hz 3- / 1-vaihe	1800 rpm 60 Hz 3- / 1-vaihe	
MEC.007.PE28/4	PE28-1S/4	7 / 5	8,5 / 6	kysy tarj.
MEC.008.PE28/4	PE28-2S/4	8 / 6	9,6 / 7,2	kysy tarj.
MEC.010.PE28/4	PE28-1L/4	10 / 7,5	12 / 9	kysy tarj.
MEC.010.PE32/4	PE32-1S/4	10 / 8	12 / 9,8	2 391
MEC.014.PE32/4	PE32-2S/4	14 / 12	17 / 14,5	2 444
MEC.019.PE32/4	PE32-3S/4	19 / 15	23 / 18	2 534

PE 28 ja PE 32 mallit saatavana ainoastaan MD35 disk-kiinnityksellä

Lisävarusteet:		€
MEC.PE.PD	PE - PD muuntaja rinnankaäyttöön	159
MEC.PE.HEAT	PE - Kosteuden poistolämmitin	128
MEC.PE.SPD96/A	PE - SPD - Kaukonäyttö generaattorin toiminnasta	338
MEC.PE.RBD1	PE - RBD - Diodivian ilmainen	805
MEC.PE.PT100	PE - PT100 - Lämpötila-anturi	131
MEC.RIS	Radioh. suojaus VDE 08TS class K, MIL 461/462 A/B	sis.
MEC.PE.28.IP45	PE28 - IP45 suojaus	761
MEC.PE.32.IP45	PE32 - IP45 suojaus	846