



| Tyyppi                              | TR 40     | TR 50     | TR 60     | TR 70     |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Teho kVA                            | 40        | 50        | 60        | 70        |
| Jatk. teho (cosφ 0,8)               | 32 kW     | 40 kW     | 48 kW     | 56 kW     |
| Generaattori                        | Mecc Alte | Mecc Alte | Mecc Alte | Mecc Alte |
| Tyyppi                              | ECO32-3S  | ECO32-1L  | ECO32-2L  | ECO32-3L  |
| Teho kVA                            | 40        | 50        | 60        | 70        |
| Jännite V                           | 230/400   | 230/400   | 230/400   | 230/400   |
| Virta A                             | 58        | 72        | 87        | 101       |
| Kierrosluku rpm                     | 1500      | 1500      | 1500      | 1500      |
| Autom. sulake A                     | 50        | 63        | 80        | 100       |
| Pistorasia, 5-nap 6h                | 63 A      | 63 A      | 125 A     | 125 A     |
| Traktorin tehosuositus hv/kW        | 68/50     | 85/62     | 102/75    | 119/87    |
| Ulosoton kierrosluku                | 430       | 430       | 430       | 430       |
| Nivelakselin mitoitus-teho min. kW  | 90        | 90        | 90        | 90        |
| Nivelakseli ei sisälly toimitukseen |           |           |           |           |
| Takuu vuotta                        | 2         | 2         | 2         | 2         |
| Paino kg                            | 306       | 340       | 374       | 390       |

|  |                |                |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Hinta alv 0%</b>                    | <b>3 850,-</b> | <b>4 120,-</b> | <b>4 510,-</b> | <b>4 690,-</b> |
| IP 45 suojauksella (Jatkuva teho -10%) | 4 600,-        | 4 870,-        | 5 260,-        | 5 440,-        |

Toimitus sisältää tahtigeneraattorin, traktorivaihteiston, kardaniakselin suojuksen, muototeräsalustan sekä sähkökeskuksen, jossa: 3-vaiheulosotto, sulakeautomaatti, jännite [V]- ja taajuusmittari [Hz]  
Peruslaitteisto soveltuu kiinteän verkon syöttöön. Lisäksi tarvitaan verkonvaihtokytkin ja välikaapeli.

### Muut lisävarusteet:

#### - verkonvaihtokytkimet

VK.AAAA  
VKK.AAAA

|             | 40/32 A | 63 A  | 80 A  | 100 A | 125 A |
|-------------|---------|-------|-------|-------|-------|
| irralisena  | 79,-    | 101,- | 129,- | 217,- | 226,- |
| koteloituna | 340,-   | 467,- | 650,- | 919,- | 982,- |

#### - syöttökaapelit

TR-JJxxA-5M  
TR-JJxxA-10M  
TR-JJxxA-15M

|             | 16 A | 32 A  | 63 A  | 125 A   |
|-------------|------|-------|-------|---------|
| Pituus 5 m  | 49,- | 74,-  | 178,- | 555,-   |
| Pituus 10 m | 65,- | 111,- | 274,- | 866,-   |
| Pituus 15 m | 82,- | 148,- | 370,- | 1 225,- |

|  |        |       |
|--|--------|-------|
| - virtamittarit [A] 3 kpl  | TR.AM3 | 150,- |
| - jännitemittarit [V] 3 kpl  | TR.VM3 | 81,-  |
| - DMK 20 (47 eri mittausta)  | TR.DMK | 380,- |
| esim. tehot, virrat, jännitteet, max / min arvojen tallennus, jne. |        |       |

#### Liikuteltavaan käyttöön - vikavirtasuojatut pistorasiat:

|                               |            |       |
|-------------------------------|------------|-------|
| - 63 A 5-nap. pistorasia      | TR.PR63.EF | 201,- |
| - 32 A 5-nap. pistorasia      | TR.PR32.EF | 105,- |
| - 16 A 5-nap. ja 3 kpl schuko | TR.PR16.EF | 109,- |

Sähkökeskuksen V- ja Hz-mittarit on sijoitettu traktoriin päin, josta kierrosluku säädetään.  
Suurin pistorasia toimitetaan ilman vikavirtakytkintä, jolloin liitännä myös vanhempiin kiinteistöihin on mahdollista. Myös tarpeen mukaan räätälöidyt mallit.  
Alusta on valmistettu tukevasta RHS-putkesta.

