

SÄHKÖAGGREGAATTI**5,5 kW**

Tyyppi: ESE 606 HS-GT
Maksimi teho: 7,2 kVA
Jatkuva teho: 6,0 kVA
Suojakehä: Kehikko putkesta ja sadesuojapelti
Mitat: Pituus 800 mm
 Leveys 538 mm
 Korkeus 576 mm
Paino: 77 kg
Takuu: 1 vuosi

MOOTTORI **Honda kansiventtiilimoottori**
Tyyppi: **GX 390 VX**
Teho max: 13 hv / 6,7 kW (3600 rpm)
Teho jatkuva: 8 hv / 6,0 kW (3000 rpm)
Sylinteriluku: 1-sylinterinen
Sylinteritilavuus: 389 cm³
Voitelujärjestelmä: Roiskevoitelu
Öljynvartija: Pysäyttää moottorin öljyn vähentyessä
Polttoaine: Bensiini 95E10
Polttoainesäiliön tilavuus: 30 litraa
Polttoaineen kulutus: 2,2 l/h (75% kuormalla)
Käyttöaika: 13 tuntia (75% kuormalla)
Melutaso: LWA 97, 72 dB(A) 7m
Jäähdytys: Ilmajäähdytteinen
Käynnistys: Narukäynnisteinen

GENERAATTORI **Meccalte**
Itseherätteinen, itsesäätöinen tahtigeneraattori, kondensaattorilla
Ylikuormitettavuus: $I_{MAX} = 380 \% \times I_n (20 s)$
Teho: 6,0 kVA
Jännite: 230 V

Pistorasiapäätty:
 1 kpl 16 A schuko -pistorasia 230 V
 1 kpl 32 A CEE-pistorasia 230 V
 16+25 A ylikuormitussuoja



HONDA
 ENGINES

BENSIINI
95 E10