

SÄHKÖAGGREGAATTI**2,6 kW**

Tyyppi:	ESE.306.HS.GT
Maksimi teho:	3,4 kVA
Jatkuva teho:	2,9 kVA / 2,6 kW
Suojakehä:	Kehikko putkesta
Mitat:	Pituus 637 mm Leveys 473 mm Korkeus 500 mm
Paino:	43 kg
Takuu:	1 vuosi
MOOTTORI	Honda kansiventtiilimoottori
Tyyppi:	GX 200
Sylinteriluku:	1-sylinterinen
Sylinteritilavuus:	196 cm ³
Voitelujärjestelmä:	Roiskevoitelu
Öljynvartija:	Pysäyttää moottorin öljyn vähentyessä
Polttoaine:	Bensiini 95E10
Polttoainesäiliön tilavuus:	20 litraa
Polttoaineen kulutus:	1,1 l/h (75% kuormalla)
Käyttöaika:	18 tuntia (75% kuormalla)
Melutaso:	LWA 96, 71 dB(A) 7m
Jäähdytys:	Ilmajäähdytteinen
Käynnistys:	Narukäynnisteinen
GENERAATTORI	Nuova Saccardo Motori tai vastaava, itseherätteinen, itsesäätöinen tahtigeneraattori, kondensaattorilla
Ylikuormitettavuus:	$I_{MAX} = 380 \% \times I_n (20 s)$
Teho:	3,4 kVA
Jännite:	230 V
Pistorasiapäätty:	2 kpl schuko -pistorasioita 230 V, 16 A ylikuormitussuoja



HONDA
ENGINES

BENSIINI
95 E10