

SÄHKÖAGGREGAATTI**8,8 kW**
3-vaiheinen**D11000T**

Tyyppi:	CGM D11000T	
Maksimi teho:	11,5 kVA / 9,2 kW	
Jatkuva teho:	11 kVA / 8,8 kW	
Rakenne:	Suojakehä	
Mitat:	Pituus:	910 mm
	Leveys:	580 mm
	Korkeus:	640 mm
Paino:	170 kg	
Takuu:	1 vuosi	

MOOTTORI	KOHLER
Tyyppi:	KD425-2 / 6C7350-1 (Stage V)
Teho Max:	14,2 hv / 10,5 kW (3000 rpm)
Teho Jatkuva:	14,2 hv / 10,5 kW (3000 rpm)
Sylinteriluku:	2-sylinterinen
Sylinteritilavuus:	851 cm ³
Voitelujärjestelmä:	Painevoitelu
Öljynvartija:	Lisävaruste
Polttoaine:	Diesel
Polttoaines. til:	4 litraa (40 L säiliö saatavana optiona)
Polttoaineen kulutus	2,8 l/h @ 75 %
Käyttöaika:	1,4 tuntia tankillisella
Melutaso:	70 dB(A) @ 7 m
Jäähdytys:	Ilmajäähdytteinen
Käynnistys:	Sähkökäynnisteinen

GENERAATTORI	LINZ / NSM, Itseherätteinen, harjaton, itsesäätöinen tahtigeneraattori, Kompound-magnetoitu.
---------------------	---

Ylikuormitettavuus:	$I_{MAX} = 300 \% \times I_n$ (20 s)
Teho:	11,5 kVA
Jännite:	230/400 V
Pistorasiapäätty:	1 kpl 16A 3-vaihe CEE pistorasia 1 kpl 16A 1-vaihe CEE pistorasia (optiona 16A Schuko-pistorasia) Ylikuormitussuoja 3x16 A

LISÄVARUSTEET

- Kaukokäynnistys (KKB)
- Lisäpolttoainesäiliöt (PA40)
- Pakoputken kierreluotto (PPK)
- Pakoputken joustin (PPJ)
- Automaattikäynnistykset (AK1)
- Varavoima-automaatiikka (AK2)
- Pyöräsarjat (PY2I ja PY4I)
- Sekä "Räätälöidyt" mallit

