

**SÄHKÖAGGREGAATTI****5,4 kW**  
1-vaiheinen**DSY6000**

<b>Tyyppi:</b>	<b>CGM DSY6000</b>
Maksimi teho:	7 kVA / 5,9 kW
<b>Jatkuva teho:</b>	<b>7 kVA / 5,4 kW</b>
Suojakehä:	Äänieristetty suojakotelo.
Mitat:	Pituus: 1070 mm Leveys: 600 mm Korkeus: 850 mm
Paino:	205 kg
Takuu:	1 vuosi
<b>MOOTTORI</b>	<b>YANMAR</b>
Tyyppi:	<b>L100 (Stage V)</b>
Teho Max:	11,8 hv / 8,8 kW (3600 rpm)
Teho Jatkuva:	7,6 hv / 5,7 kW (3000 rpm)
Sylinteriluku:	1-sylinterinen
Sylinteritilavuus:	435 cm <sup>3</sup>
Voitelujärjestelmä:	Painevoitelu
Öljynvartija:	Pysäyttää moottorin alhaisesta paineesta
Polttoaine:	Diesel
Polttoaines. til:	30 litraa
Polttoaineen kulutus	1,4 l/h
Käyttöaika:	20 tuntia tankillisella
Melutaso:	70 dB(A) 7m
Jäähdytys:	Ilmajäähdytteinen
Käynnistys:	Sähkökäynnisteinen

**GENERAATTORI** **LINZ Electric- NSM, itseherätteen, harjaton, itsesäätöinen tahtigeneraattori, kondensaattorimagneitoitu.**

Ylikuormitettavuus:	$I_{MAX} = 300 \% \times I_n (20 s)$
Teho:	6,0 kVA
Jännite:	230V
Pistorasiapääty:	1 kpl 32A 1-vaihe CEE pistorasia 1 kpl 16A 1-vaihe CEE pistorasia 1 kpl 16A Schuko-pistorasia Ylikuormitussuoja 25A

**LISÄVARUSTEET**

- Kaukokäynnistys (KKB)
- Radio-ohjaus (KKRCB)
- Lisäpolttoainesäiliöt (PA40)
- Pakoputken kierreläitos (PPK)
- Pakoputken joustin (PPJ)
- Automaattikäynnistykset (AK1)
- Varavoima-automaatiikka (AKMF)
- Pyöräsarjat (PY2I ja PY4I)
- Kontaktorikeskus (ATS)
- Automaattinen jännitteensäädin (AVR)
- Sekä "Räätälöidyt" mallit

