

SÄHKÖAGGREGAATTI

Tyyppi:	CGM DSY6000T-PY
Maksimi teho:	7 kVA / 5,4 kW
Jatkuva teho:	7 kVA / 5 kW
Suojakehä:	Äänieristetty suojakotelo.
Mitat:	Pituus: 1070 mm Leveys: 600 mm Korkeus: 850 mm
Paino:	205 kg
Takuu:	1 vuosi
MOOTTORI	YANMAR
Tyyppi:	L100 (Stage V)
Teho Max:	11,8 hv / 8,8 kW (3600 rpm)
Teho Jatkuva:	7,6 hv / 5,7 kW (3000 rpm)
Sylinteriluku:	1-sylinterinen
Sylinterilavuus:	435 cm ³
Voitelujärjestelmä:	Painevoitelu
Öljynvartija:	Pysäyttää moottorin alhaisesta paineesta
Polttoaine:	Diesel
Polttoaines. til:	30 litraa
Polttoaineen kulutus:	1,4 l/h
Käyttöaika:	20 tuntia tankillisella
Melutaso:	70 dB(A) 7m
Jäähdytys:	Ilmajäähdytteinen
Käynnistys:	Sähkökäynnisteinen
GENERAATTORI	LINZ Electric- NSM, Itseherätteinen, harjallinen, itsesäteinen tahtigeneraattori, Compound-säädin.
Ylikuormitettavuus:	$I_{MAX} = 300 \% \times I_n (20 s)$
Teho:	6,0 kVA
Jännite:	230V/400V
Pistorasiapääty:	1 kpl 16A 3-vaihe CEE pistorasia 1 kpl 16A 1-vaihe CEE pistorasia 1 kpl 16A Schuko-pistorasia Ylikuormitusuoja 25A

LISÄVARUSTEET

- Kaukokäynnistys (KKB)
- Radio-ohjaus (KKRCB)
- Lisäpolttoainesäiliöt (PA40)
- Pakoputken kierreltiös (PPK)
- Pakoputken joustin (PPJ)
- Automaattikäynnistykset (AK1)
- Varavoima-automaatiikka (AKMF)
- Pyöräsarjat (PY2I ja PY4I)
- Kontaktorikeskus (ATS)
- Automaattinen jännitteensäädin (AVR)
- Sekä "Räätälöidyt" mallit

5,0 kW
3-vaiheinen**DSY6000T**
-PY