

**SÄHKÖAGGREGAATTI****3,4 kW**  
1-vaiheinen**5551 DYSA**

<b>Tyyppi:</b>	<b>POWERI 5551 DYSA</b>
Maksimi teho:	5,5 kVA
<b>Jatkuva teho:</b>	<b>3,4 kW</b>
Suositusteho:	3,0 kW
Suojakehä:	Suojakehä 25 mm putkesta.
Mitat:	Pituus: 700 mm Leveys: 530 mm Korkeus: 500 mm
Paino:	87 kg
Takuu:	2 vuotta

<b>MOOTTORI</b>	<b>YANMAR Diesel-moottori</b>
Tyyppi:	<b>L70V</b>
Nimellisteho:	4,5 kW / 6 hv
Jatkuva teho:	4,0 kW / 5,4 hv @3000 rpm
Sylinteriluku:	1-sylinterinen
Sylinteritilavuus:	320 cm <sup>3</sup>
Voitelujärjestelmä:	Painevoitelu
Öljynvartija:	Merkkivalo / Kaukokäynnisteisessä pys.
Polttoaine:	Diesel- tai moottoripolttoöljy
Polttoaines. til:	3,3 litraa
Polttoaineen kulutus:	0,5 l/h (kuormittamattomana) 1,1 l/h (75% kuormalla)
Käyttöaika:	3 – 6,5 tuntia tankillisella
Melutaso:	LWA 98, 81 dB(A) 7m
Jäähdytys:	Ilmajäähdytteinen
Käynnistys:	Sähkökäynnisteinen

**GENERAATTORI** **MeccAlte ES16W, Itseherätteinen, itsesäteinen tahtigeneraattori, (AVR) jännitteensäätimellä**

Ylikuormitettavuus:	$I_{MAX} = 300 \% \times I_n (20 s)$
Teho:	5,5 kVA
Jännite:	230 V / 50 Hz
Pistorasiapäätty:	2 kpl SUKO-pistorasioita + Ylikuormitussuoja

<b>LISÄVARUSTEET</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kaukokäynnistys (KK.D)</li> <li>• Käynnistys-automatiikka (AK1/AK2)</li> <li>• Pakoputken kierrelaitos (PA.K)</li> <li>• Pakoputken joustin (PA.J)</li> <li>• Lisäpolttoainesäiliö 40 litraa (PA40)</li> <li>• Polttoainepumppu (PAP.D)</li> <li>• Tynnyriliitäntä (PA.TL)</li> <li>• Pyöräsarjat (PY)</li> <li>• Sekä "Räätälöidyt" mallit</li> </ul>
----------------------	---

