

**SÄHKÖAGGREGAATTI**

<b>Tyyppi:</b>	<b>5551 HA</b> <b>5551 HSA (Sähkök.)</b>
<b>Maksimi teho:</b>	5,5 kVA
<b>Jatkuva teho:</b>	<b>3,7 kW</b>
<b>Suojakehä:</b>	Kehikko putkesta
<b>Mitat:</b>	Pituus: 700 mm Leveys: 500 mm Korkeus: 500 mm
<b>Paino:</b>	5551 HA - 64 kg 5551 HSA - 77 kg
<b>Takuu:</b>	2 vuotta

<b>MOOTTORI</b>	<b>Honda kansiventtiilimoottori</b>
<b>Tyyppi:</b>	<b>GX 270 VX</b>
<b>Teho hv:</b>	9 hv / 6,3 hv @3000 rpm
<b>Teho kW:</b>	6 kW / 4,6 kW @3000 rpm
<b>Sylinteriluku:</b>	1-sylinterinen
<b>Sylinteritilavuus:</b>	270 cm <sup>3</sup>
<b>Voitelujärjestelmä:</b>	Roiskevoitelu
<b>Öljynvartija:</b>	Pysäyttää moottorin alhaisesta määrästä
<b>Polttoaine:</b>	Bensiini 95E10 tai 98E5
<b>Polttoainesäiliön tilavuus:</b>	5,3 litraa
<b>Polttoaineen kulutus:</b>	0,7 l/h (kuormittamattomana) 2 l/h (100% kuormalla)
<b>Käyttöaika:</b>	2,5 – 7,5 tuntia tankillisella
<b>Melutaso:</b>	72 dB(A) 7m
<b>Jäähdytys:</b>	Ilmajäähdytteinen
<b>Käynnistys:</b>	Naru- tai sähkökäynnisteinen

<b>GENERAATTORI</b>	<b>MeccAlte ES16F tai vastaava, itseherätteinen, itsesäätäinen tahtigeneraattori (AVR) jänniteensäätimellä</b>
<b>Ylikuormitettavuus:</b>	$I_{MAX} = 380 \% \times I_n$ (20 s)
<b>Teho:</b>	5,5 kVA
<b>Jännite:</b>	230 V
<b>Pistorasiapääty:</b>	2 kpl SUKO-pistorasioita 230 V 16 A ylikuormitussuoja

**LISÄVARUSTEET**

Huom!  
kaukokäynnistys ja automatiikka vain sähkökäynnisteiseen malliin

- Kaukokäynnistys (KK.H)
- Käynnistysautomaattiikka (AK)
- Pakoputken kierreltiitos (PP.K)
- Pakoputken joustin (PP.J)
- Lisäpolttoainesäiliöt
- Pyöräsarjat
- jne.

**3,7 kW**  
1-vaiheinen

**5551 HA**  
**5551 HSA**



**HONDA**  
ENGINES

**BENSIINI**  
**95 E 10**

**Soveltuu:**

Kesämökin sähköistykseen.  
Omakotitalon varavoimaksi.  
Lähes kaikille valovirta laitteille.  
Käsityökaluille.

VIIMEISIMMÄT HINNASTOT JA ESITTEET Löydät osoitteesta:

[www.hsaoy.com](http://www.hsaoy.com)