

SÄHKÖAGGREGAATTI**3,4 kW**
3-vaiheinen**5653 DYSA**

Tyyppi:	POWERI 5653 DYSA
Maksimi teho:	6,5 kVA
Jatkuva teho:	3,4 kW
Suojakehä:	Suojakehä 25 mm putkesta.
Mitat:	Pituus: 800 mm Leveys: 500 mm Korkeus: 590 mm
Paino:	96 kg
Takuu:	2 vuotta

MOOTTORI	YANMAR Diesel-moottori
Tyyppi:	L70V
Nimellisteho:	4,5 kW / 6 hv
Jatkuva teho:	4,0 kW / 5,4 hv @3000 rpm
Sylinteriluku:	1-sylinterinen
Sylinteritilavuus:	320 cm ³
Voitelujärjestelmä:	Painevoitelu
Öljynvartija:	Merkkivalo / Kaukokäynnisteisessä pys.
Polttoaine:	Diesel- tai moottoripolttoöljy
Polttoaines. til:	3,3 litraa
Polttoaineen kulutus:	0,5 l/h (kuormittamattomana) 1,1 l/h (75% kuormalla)
Käyttöaika:	3 – 6,5 tuntia tankillisella
Melutaso:	LWA 98, 81 dB(A) 7m
Jäähdytys:	Ilmajäähdytteinen
Käynnistys:	Sähkö- ja narukäynnisteinen

GENERAATTORI	MeccAlte ET16F, itseherätteinen, itsesäätteinen tahtigeneraattori, (AVR) jännitteensäätimellä
Ylikuormitettavuus:	$I_{MAX} = 300 \% \times I_n (20 s)$
Teho:	6,5 kVA
Jännite:	230 V
Pistorasiapäätty:	1 kpl 16A 3-vaihe CEE pistorasia 2 kpl 16A SUKO-pistorasioita Ylikuormitussuoja 4 x C 10 A Vikavirtasuojia 30 mA

LISÄVARUSTEET	<ul style="list-style-type: none"> • Kaukokäynnistys (KK.D) • Käynnistys-automaatiikka (AK1/AK2) • Pakoputken kierreltiitos (PA.K) • Pakoputken joustin (PA.J) • Lisäpolttoainesäiliö 40 litraa (PA40) • Polttoainepumppu (PAP.D) • Tynnyriliitäntä (PA.TL) • Pyöräsarjat (PY) • Sekä "Räätälöidyt" mallit
----------------------	---

