

SÄHKÖAGGREGAATTI**5653 HA**
5653 HSA**3,9 kW**
3-vaiheinen

Tyyppi:	Poweri 5653 HA Poweri 5653 HSA (sähkök.)
Maksimi teho:	6,5 kVA
Jatkuva teho:	3,9 kW
Suojakehä:	Suojakehä 25 mm putkesta.
Mitat:	Pituus: 700 mm Leveys: 500 (530) mm Korkeus: 500 mm
Paino:	73 kg 86 kg (sähkök.)
Takuu:	2 vuotta

MOOTTORI	HONDA Bensiini-moottori
Tyyppi:	GX 270 VX(E)
Teho max:	8,4 hp / 6,3 kW
Teho / 3000 rpm:	6,3 hp / 4,6 kW
Sylinteriluku:	1-sylinterinen
Sylinteritilavuus:	270 cm ³
Voitelujärjestelmä:	Roiskevoitelu
Öljynvartija:	Pysäyttää vähäisestä määrästä
Polttoaine:	Bensiini 95 E10
Polttoaines. til:	5,3 litraa
Polttoaineen kulutus:	0,7 – 2 l/h
Käyttöaika:	2,5 – 7 tuntia tankillisella
Melutaso:	72 dB(A) 7m
Jäähdytys:	Ilmajäähdytteinen
Käynnistys:	Naru tai sähkökäynnisteinen

GENERAATTORI	MeccAlte ET16F, itseherätteinen, itsesäteinen tahtigeneraattori, (AVR) jännitteensäätimellä
Ylikuormitettavuus:	$I_{MAX} = 300 \% \times I_n$ (20 s)
Teho:	6,5 kVA
Jännite:	400 / 230 V
Pistorasiapääty:	1 kpl 16A 3-vaihe CEE pistorasia 2 kpl 16A SUKO-pistorasioita Ylikuormitusuoja 4 x 10 A

LISÄVARUSTEET	<ul style="list-style-type: none"> • Kaukokäynnistys • Automaattikäynnistykset • Lisäpolttoainesäiliöt • Pakoputken kierreltiitos ja joustin • V- ja h-mittarit, ym. • Pyöräsarjat • Myös "Räätälöidyt" mallit
----------------------	---

