

SÄHKÖAGGREGAATTI**7653 HA**
7653 HSA**5,2 kW**
3-vaiheinen

Tyyppi:	Poweri 7653 HA Poweri 7653 HSA (Sähkök.)
Maksimi teho:	6,5 kVA
Jatkuva teho:	5,2 kW
Suojakehä:	Suojakehä 25 mm putkesta.
Mitat:	Pituus: 700 mm Leveys: 500 (530) mm Korkeus: 500 mm
Paino:	79 kg 92 kg (sähkök.)
Takuu:	2 vuotta

MOOTTORI	HONDA Bensiini-moottori
Tyyppi:	GX 390 VX(E)
Nimellisteho:	8,7 kW / 11,7 hv
Jatkuva teho:	6,4 kW / 8,7 hv @3000 rpm
Sylinteriluku:	1-sylinterinen
Sylinteritilavuus:	389 cm ³ (88 x 64 mm)
Voitelujärjestelmä:	Roiskevoitelu
Öljynvartija:	Pysäyttää moottorin alhaisesta määrästä
Polttoaine:	Bensiini 95 E10
Polttoaines. til:	6,1 litraa
Polttoaineen kulutus:	1,2 – 2,9 l/h
Käyttöaika:	2 – 5 tuntia tankillisella
Melutaso:	76 dB(A) 7m
Jäähdytys:	Ilmajäähdytteinen
Käynnistys:	Naru- tai sähkökäynnisteinen

GENERAATTORI	MeccAlte ET16F-160, Itseherätteinen, itsesäätteinen tahtigeneraattori, (AVR) jännitteensäätimellä
Ylikuormitettavuus:	$I_{MAX} = 300 \% \times I_n$ (20 s)
Teho:	6,5 kVA
Jännite:	230 / 400 V
Pistorasiapääty:	1 kpl 16A 3-vaihe CEE pistorasia 2 kpl 16A SUKO-pistorasioita Ylikuormitusuoja 4 x 10 A

LISÄVARUSTEET	<ul style="list-style-type: none"> • Kaukokäynnistys (KK.B) • Radio-ohjaus (KKRC.B) • Lisäpolttoainesäiliöt (PA.S.40) • Pakoputken kierreltiitos (PP.K) • Pakoputken joustin (PP.J) • V-, A-, Hz-, ja h-mittarit (M) • Sää/melusuoja (SS.A) • Automaattikäynnistykset (AK1) • Varavoima-automaatiikka (AK2) • Pyöräsarjat (PY.2I ja PY.4I) • Sekä "Räätälöidyt" mallit
----------------------	---

