

SÄHKÖAGGREGAATTI

5,5 kW
3-vaiheinen

7803 DYSIP

Tyyppi:	POWERI 7803 DYSIP
Maksimi teho:	8,0 kVA
Jatkuva teho:	5,5 kW
Suositteluteho:	5,0 kW
Suojakehä:	Suojakehä 25 mm putkesta.
Mitat:	Pituus: 800 mm Leveys: 500 mm Korkeus: 590 mm
Paino:	130 kg
Takuu:	2 vuotta

MOOTTORI	YANMAR Diesel-moottori
Tyyppi:	L 100 V
Teho hv:	11,8 / 10,3 hv (max / jatk.)
Teho kW:	8,8 / 7,7 kW (max / jatk.)
Sylinteriluku:	1-sylinterinen
Sylinteritilavuus:	435 cm ³ (d 86 mm x isku 75 mm)
Voitelujärjestelmä:	Painevoitelu
Öljynvartija:	Merkkivalo / Kaukokäynisteisessä pys.
Polttoaine:	Dieselöljy tai polttoöljy
Polttoaines. til:	5,4 litraa
Polttoaineen kulutus:	0,5 l/h (kuormittamattomana) 2,1 l/h (75% kuormalla)
Käyttöaika:	2,5 – 10 tuntia tankillisella
Melutaso:	LWA 98, 82 dB(A) 7m
Jäähdytys:	Ilmajäähdytteinen
Käynnistys:	Sähkö- ja narukäynnisteinen

GENERAATTORI	GTS, Itseherätteinen, IP54 itsesäätäinen tahtigeneraattori, AVR-jännitteensäätäjällä
Ylikuormitettavuus:	$I_{MAX} = 300 \% \times I_n$ (20 s)
Teho:	8,0 kVA
Jännite:	230 / 400 V
Pistorasiapäätty:	1 kpl 16A 3-vaihe CEE pistorasia 2 kpl 16A SUKO-pistorasia Ylikuormitusuoja 4 x 16 A

LISÄVARUSTEET	<ul style="list-style-type: none"> • Kaukokäynnistys • Lisäpolttoainesäiliö 40 litraa • Polttoainepumppu • Tynnyriilitäntä • Pakoputken joustin • Kuormastakäynnistys • Varavoima-automaatiikka • Pyöräsarjat
----------------------	---

