

**SÄHKÖAGGREGAATTI****7903 HA**  
**7903 HSA****6,4 kW**  
3-vaiheinen

<b>Tyyppi:</b>	<b>Poweri 7903 HA</b> <b>Poweri 7903 HSA (sähkök.)</b>
<b>Maksimi teho:</b>	9 kVA
<b>Jatkuva teho:</b>	<b>6,4 kW</b>
<b>Suojakehä:</b>	Suojakehä 25 mm putkesta.
<b>Mitat:</b>	Pituus: 700 mm Leveys: 500 (530) mm Korkeus: 500 mm
<b>Paino:</b>	89 kg (käsikäynnisteinen) 102 kg (sähkökäynnisteinen)
<b>Takuu:</b>	2 vuotta

<b>MOOTTORI</b>	<b>HONDA Bensiini-moottori</b>
<b>Tyyppi:</b>	<b>GX 390 VX(E)</b>
<b>Nimellisteho:</b>	8,7 kW / 11,7 hv
<b>Jatkuva teho:</b>	6,4 kW / 8,7 hv @3000 rpm
<b>Sylinteriluku:</b>	1-sylinterinen
<b>Sylinteritilavuus:</b>	389 cm <sup>3</sup> (88 x 64 mm)
<b>Voitelujärjestelmä:</b>	Roiskevoitelu
<b>Öljynvirtaaja:</b>	Pysäyttää moottorin alhaisesta määrästä
<b>Polttoaine:</b>	Bensiini 95 E10
<b>Polttoaines. til:</b>	6,1 litraa
<b>Polttoaineen kulutus</b>	1,2 – 2,9 l/h
<b>Käyttöaika:</b>	2 – 5 tuntia tankillisella
<b>Melutaso:</b>	76 dB(A) 7m
<b>Jäähdytys:</b>	Ilmajäähdytteinen
<b>Käynnistys:</b>	Naru- tai sähkökäynnisteinen

**GENERAATTORI MeccAlte ET20FS, Itseherätteen, itsesäätöinen tahtigeneraattori, (AVR) jännitteensäätimellä**

<b>Ylikuormitettavuus:</b>	$I_{MAX} = 300 \% \times I_n (20 s)$
<b>Teho:</b>	9 kVA
<b>Jännite:</b>	230 / 400 V
<b>Pistorasiapäätty:</b>	1 kpl 16A 3-vaihe CEE pistorasia 2 kpl 16A SUKO-pistorasioita Ylikuormitusuoja 4 x 10 A

**LISÄVARUSTEET**

- Kaukokäynnistys (KK.B)
- Radio-ohjaus (KKRC.B)
- Lisäpolttoainesäiliöt (PA.S.40)
- Pakoputken kierrellyt (PP.K)
- Pakoputken joustin (PP.J)
- V-, A-, Hz-, ja h-mittarit (M)
- Sää/melusuoja (SS.A)
- Automaattikäynnistykset (AK1)
- Varavoima-automaatiikka (AK2)
- Pyöräsarjat (PY.2I ja PY.4I)
- Sekä "Räätälöidyt" mallit

