

SÄHKÖAGGREGAATTI**5,8 kW**
3-vaiheinen**7503 DY**

Tyyppi:	Poweri 7503 Dy
Maksimi teho:	7,5 kVA
Jatkuva teho:	5,8 kW
Suositusteho:	5,0 kW
Suojakehä:	Suojakehä 25 mm putkesta.
Mitat:	Pituus: 800 mm Leveys: 500 mm Korkeus: 590 mm
Paino:	110 kg
Takuu:	1 vuosi

MOOTTORI	YANMAR Diesel-moottori L 100 N
Tyyppi:	11,8 / 10,3 hv (max / jatk.)
Teho hv:	8,8 / 7,7 kW (max / jatk.)
Sylinteriluku:	1-sylinterinen
Sylinteritilavuus:	435 cm ³ (d 86 mm x isku 75 mm)
Voitelujärjestelmä:	Painevoitelu
Öljynvartija:	Merkkivalo / Kaukokäynnisteissä pys.
Polttoaine:	Dieselöljy tai moottoripolttoöljy
Polttoaines. til:	5,4 litraa
Polttoaineen kulutus:	0,5 l/h (kuormittamattomana) 1,4 l/h (75% kuormalla)
Käyttöaika:	4 – 10 tuntia tankillisella
Melutaso:	LWA 98, 82 dB(A) 7m
Jäähdytys:	Ilmajäähdytteinen
Käynnistys:	Sähkö- ja narukäynnisteinen

GENERAATTORI	MeccAlte T16F, Itseherätteinen, itsesäätäinen tahtigeneraattori, Kompoundi-jännitteensäätäjällä
---------------------	--

Ylikuormitettavuus:	$I_{MAX} = 300 \% \times I_n (20 s)$
Teho:	7,5 kVA
Jännite:	230 / 400 V
Pistorasiapäätty:	1 kpl 16A 3-vaihe CEE pistorasia 2 kpl 16A Schuko-pistorasia Ylikuormitussuoja 4 x C 10 A Vikavirtasuojia 30 mA

LISÄVARUSTEET	<ul style="list-style-type: none"> • Kaukokäynnistys • Varavoima-automaattikka • Lisäpolttoainesäiliö 40 litraa • Polttoainepumppu • Tynnyriliitäntä • Pakoputken joustin • Pyöräsarjat • Myös "Räätälöidyt" - mallit
----------------------	---

