

POWERI**YANMAR**

hitsaukseen ja
raskaisiin
oikosulku-
käynnistyksiin

POWERI –sähköaggregaatit YANMAR – dieselmoottorilla

| TYYPPI NO | POWERI 5001 DY | POWERI 4/7503 DY | POWERI 6501 DY | POWERI 7503 DY | POWERI 7/10 DY |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Teho VA | 5 000 | 7 500 | 6 500 | 7 500 | 10 000 |
| Jatkuva teho W | 3 400 | 3 900 | 5 800 | 5 800 | 5 500 |
| Sijointus | Suojakehä | Suojakehä | Suojakehä | Suojakehä | Suojakehä |
| MOOTTORI | L 70 ED | L 70 ED | L 100 ED | L 100 ED | L 100 ED |
| Nimellisteho hv | 6,7 | 6,7 | 10 | 10 | 10 |
| Teho hv / 3000 rpm | 6 | 6 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| Sylinteritilavuus cm ³ | 296 | 296 | 406 | 406 | 406 |
| Öljyvartija | Valo | Valo | Valo | Valo | Valo |
| Polttoaines. til. | 3,5 | 3,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Kulutus max l/h | 0,5-1,1 | 0,5-1,1 | 0,5-2,1 | 0,5-2,1 | 0,5-2,1 |
| Melutaso dB | 81 | 81 | 82 | 82 | 82 |
| Jäähdytys | Ilma | Ilma | Ilma | Ilma | Ilma |
| GENERAATTORI | S16W | T16F | S16F | T16F | T20FS |
| Teho VA | 5 000 | 7 500 | 6 500 | 7 500 | 10 000 |
| Jännite V | 230 | 230/400 | 230 | 230/400 | 230/400 |
| Autom. sulake A | 16 | 4 x 10 | 20 | 4 x 10 | 4 x 16 |
| Vikavirtakytkin | - | On | - | On | On |
| Pistorasiat 230 V | 2 kpl | 2 kpl | 2 kpl | 2 kpl | 2 kpl |
| Pistorasiat 400 V | - | 1 kpl | - | 1 kpl | 1 kpl |
| Takuu vuotta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mitat p - l - k [cm] | 70-50-50 | 80-50-59 | 80-50-59 | 80-50-59 | 85-50-59 |
| Paino [kg] | 70 | 90 | 105 | 110 | 130 |

**Vakiovarusteet:**

- sähkökäynnistys ja akku
- sähkökeskus IP 54

Lisävarusteet:

- Pyöräsarjat
- Lisäpolttoainesäiliöt
- V-, A-, Hz- ja H-mittarit
- Kaukokäynnistys
- Kuormastakäynnistysautomaatiikka
- Varavoima-automaatiikka
- Sää/melusuoja

Kuvassa POWERI 7503 DY