

**SÄHKÖAGGREGAATTI**

<b>Tyyppi:</b>	<b>EP 2500</b> (Käsi käynnisteinen)
<b>Maksimi teho:</b>	2,2 kVA
<b>Jatkuva teho:</b>	<b>1,9 kW</b>
<b>Suojakehä:</b>	Kehikko putkesta
<b>Mitat:</b>	Pituus: 580 mm Leveys: 420 mm Korkeus: 440 mm
<b>Paino:</b>	39 kg
<b>Takuu:</b>	2 vuotta

<b>MOOTTORI</b>	<b>Honda kansiventtiilimoottori</b>
<b>Tyyppi:</b>	<b>GX 160 VX</b>
<b>Teho hv:</b>	5,5 hv
<b>Teho kW:</b>	3,6 kW
<b>Sylinteriluku:</b>	1-sylinterinen
<b>Sylinteritilavuus:</b>	163 cm <sup>3</sup>
<b>Voitelujärjestelmä:</b>	Roiskevoitelu
<b>Öljynvartija:</b>	Pysäyttää moottorin alhaisesta paineesta
<b>Polttoaine:</b>	Bensiini 95E
<b>Polttoainesäiliön tilavuus:</b>	3,1 litraa
<b>Polttoaineen kulutus:</b>	0,5 l/h (kuormittamattomana) 1,1 l/h (100% kuormalla)
<b>Käyttöaika:</b>	3,1 – 6,2 tuntia tankillisella
<b>Melutaso:</b>	LWA 98, 73 dB(A) 7m
<b>Jäähdytys:</b>	Ilmajäähdytteinen
<b>Käynnistys:</b>	Narukäynnisteinen

<b>GENERAATTORI</b>	<b>Sincro tai vastaava, Itseherätteinen, itsesääteinen tahtigeneraattori, kondensaattorilla</b>
---------------------	---

<b>Ylikuormitettavuus:</b>	$I_{MAX} = 200 \% \times I_n (20 s)$
<b>Teho:</b>	2,2 kVA
<b>Jännite:</b>	230 V
<b>Pistorasiapääty:</b>	2 kpl schuko-pistorasioita 230 V, 10 A ylikuormitussuoja

<b>Lisävarusteet:</b>	Pakoputken liitos ja joustin (PPL+PPJ) Lisäpolttoainesäiliöt Pyöräsarjat jne.
-----------------------	--

**1,9 kW**  
1-vaiheinen**EP 2500****HONDA**  
ENGINES**BENSIINI**  
**95 E****Soveltuu:**

Kesämökin sähköistykseen.  
Omakotitalon varavoimaksi.  
Lähes kaikille valovirta laitteille.  
Käsityökaluille.

**Ei yleensä riitä:**

Paineilmakompressorille.  
Painepesureille.  
Hitsauskäyttöön.

VIIMEISIMMÄT HINNASTOT JA ESITTEET LÖYDÄT OSOITTEESTA:

[www.hsaoy.com](http://www.hsaoy.com)