

SÄHKÖAGGREGAATTI**6,0 kVA**
1-vaiheinen**EP 6000 EA****Tyyppi:** EP 6000 EA (sähkö- ja narukäynnistys)

Maksimi teho: 6,0 kVA

Jatkuva teho: 5,8 kW

Suositusteho: 5,0 kW

Suojakehä: Suojakehä 27 mm putkesta.

Mitat: Pituus: 830 mm
Leveys: 510 mm
Korkeus: 560 mm

Paino: 90 kg

Takuu: 2 vuotta

MOOTTORI HONDA Bensiini-moottori

Tyyppi: GX 390 VX(E)

Teho max: 11,7 hp / 8,7 kW / 26,5 Nm

Teho kW: 5,4 kW

Sylinteriluku: 1-sylinterinen

Sylinteritilavuus: 389 cm³ (88 x 64 mm)

Voitelujärjestelmä: Roiskevoitelu

Öljynvartija: On

Polttoaine: Bensiini 95 E 10

Polttoaines. til: 6,1 litraa

Polttoaineen kulutus
max: 1,2 – 2,9 l/h

Käyttöaika: 2,2 – 5 tuntia tankillisella

Melutaso: 76 dB(A) 7m

Jäähdytys: Ilmajäähdytteinen

Käynnistys: sähkö- ja narukäynnisteinen

GENERAATTORI SINCRO EK2LAA, itseherätteen,
itsesäätteen tahtigeneraattori,
harjallinen, (AVR) jännitteensäätimelläYlikuormitettavuus: I_{MAX} = 300 % x I_n (20 s)

Teho: 6,0 kVA

Jännite: 230 V

Pistorasiapääty: 2 kpl 16A Schuko-pistorasioita
Ylikuormitussuoja 16/25A tai 16/16A**LISÄVARUSTEET:**

- Kaukokäynnistys
- Automaattikäynnistykset
- Lisäpolttoainesäiliöt
- Pakoputken kierrelaitos ja joustin
- V- ja h-mittarit, ym.
- Pyöräsarjat
- Myös "Räätälöidyt" mallit

