

SÄHKÖAGGREGAATTI

Tyyppi:	EU22i (Käsi­käynnisteinen)
Maksimi teho:	2,2 kVA
Jatkuva teho:	1,8 kW
Suojakehä:	Salkkumalli
Mitat:	Pituus: 509 mm Leveys: 290 mm Korkeus: 425 mm
Paino:	21 kg
Takuu:	4 vuotta

MOOTTORI	Honda Bensiinimoottori
Tyyppi:	GX 120
Teho hv:	3,2 hv
Teho kW:	1,8 kW
Sylinteriluku:	1-sylinterinen
Sylinteritilavuus:	122 cm ³
Voitelujärjestelmä:	Roiskevoitelu
Öljynvartija:	On
Polttoaine:	Bensiini 95E10
Polttoainesäiliön tilavuus:	4,1 litraa
Polttoaineen kulutus:	0,5 l/h (kuormittamattomana) 1,0 l/h (100% kuormalla)
Käyttöaika:	4-8 tuntia tankillisella
Melutaso:	LWA 90, 57 dB(A) 7m
Jäähdytys:	Ilmajäähdytys
Käynnistys:	Käsi­käynnistys

GENERAATTORI Harjaton, Siniaalto-invertteri

Ylikuormitettavuus:	$I_{MAX} = 110 \% \times I_n (5 s)$
Teho:	2,2 kVA
Jännite:	230/12-96W
Pistorasiapäätty:	2 x SUKO
Lisävarusteet:	Latauskaapeli

1,8 kW
1-vaiheinen**EU22i****HONDA**
ENGINES**BENSIINI**
95E10**Soveltuu:**

Erittäin puhdas siniaalto sopii hyvin erityisen herkille laitteille kuten televisiolle tai tietokoneelle.

VIIMEISIMMÄT HINNASTOT JA ESITTEET LÖYDÄT OSOITTEESTA:

www.hsaoy.com