

**SÄHKÖAGGREGAATTI**

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Tyyppi:</b>       | <b>Poweri 6501 DYS (sähkökäynnistys)</b>            |
| Maksimi teho:        | 6,5 kVA   |
| <b>Jatkuva teho:</b> | <b>5,8 kW</b>                                       |
| Suojakehä:           | Suojakehä 25 mm putkesta.                           |
| Mitat:               | Pituus: 800 mm<br>Leveys: 500 mm<br>Korkeus: 590 mm |
| Paino:               | 105 kg  |
| Takuu:               | 1 vuosi   |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>MOOTTORI</b>       | <b>YANMAR Diesel-moottori</b>                           |
| Tyyppi:               | <b>L 100 N</b>  |
| Teho hv:              | 11,8 / 10,3 hv (max / jatk.)                            |
| Teho kW:              | 8,8 / 7,7 kW (max / jatk.)                              |
| Sylinteriluku:        | 1-sylinterinen  |
| Sylinteritilavuus:    | 435 cm <sup>3</sup> (d 86 mm x isku 75 mm)              |
| Voitelujärjestelmä:   | Painevoitelu  |
| Öljynvartija:         | Merkkivalo / Kaukokäynnisteisessä pys.                  |
| Polttoaine:           | Dieselöljy tai polttoöljy                               |
| Polttoaines. til:     | 5,4 litraa  |
| Polttoaineen kulutus: | 0,5 l/h (kuormittamattomana)<br>1,4 l/h (75% kuormalla) |
| Käyttöaika:           | 4 – 10 tuntia tankillisella                             |
| Melutaso:             | LWA 98, 82 dB(A) 7m                                     |
| Jäähdytys:            | Ilmajäähdytteinen                                       |
| Käynnistys:           | Sähkö- ja narukäynnisteinen                             |

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>GENERAATTORI</b> | <b>MeccAlte S16F, itseherätteen, itsesäätöinen tahtigeneraattori, erillisellä kondensaattorikämmillä.</b> |
|---------------------|---|

|                     |   |
|---------------------|---|
| Ylikuormitettavuus: | $I_{MAX} = 300 \% \times I_n (20 s)$  |
| Teho:               | 6,5 kVA   |
| Jännite:            | 230 V   |
| Pistorasiapäätty:   | 2 kpl 16A Schuko (2 x 16 A sulake)<br>tai<br>1 kpl 32A 1-vaihe CEE (25A sulake)<br>1 kpl 16A Schuko (16 A sulake) |

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>LISÄVARUSTEET</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kaukokäynnistys</li> <li>• Lisäpolttoainesäiliö 40 litraa</li> <li>• Polttoainepumppu</li> <li>• Tynnyriilitäntä</li> <li>• Pakoputken joustin</li> <li>• Kuormastakäynnistys</li> <li>• Varavoima-automaatiikka</li> <li>• Pyöräsarjat</li> <li>• Sekä "Räätälöidyt" mallit</li> </ul> |
|----------------------|--|

**5,8 kW**  
1-vaiheinen

**6501 DYS**



KUVIEN KÄYTTÖTUNTIKASIN ON LISÄVARUSTE



VAKIOMALLI TOIMITETAAN KAHDELLA SCHUKO-PISTORASIALLA



SAATAVANA MYÖS, 32 A 3p CEE-PISTORASIALLA, JOLLOIN KOKO TEHO SAADAAN YHDESTÄ RASIASTA. (TARVITAAN ESIM. KIINTEÄN ASENNUKSEEN.)  
TEHDASTOIMITUKSESSA VELOITUKSETTA.  
TILAUS TYYPPI: 6501 DY-PR32

