

## SÄHKÖAGGREGAATTI

**5,8 kW**  
1-vaiheinen

**7/10001 DYS**

<b>Tyyppi:</b>	<b>Poweri 7/10001 DYS</b>		
Maksimi teho:	10 kVA		
<b>Jatkuva teho:</b>	<b>5,8 kW</b>		
Suositusteho:	5,0 kW		
Suojakehä:	Suojakehä 25 mm putkesta.		
Mitat:	Pituus:	800 mm	
	Leveys:	500 mm	
	Korkeus:	590 mm	
Paino:	126 kg		
Takuu:	2 vuotta		

<b>MOOTTORI</b>	<b>YANMAR Diesel-moottori</b>		
Tyyppi:	<b>L 100 N</b>		
Teho hv:	11,8 / 10,3 hv (max / jatk.)		
Teho kW:	8,8 / 7,7 kW (max / jatk.)		
Sylinteriluku:	1-sylinterinen		
Sylinterilavuus:	435 cm <sup>3</sup> (d 86 mm x isku 75 mm)		
Voitelujärjestelmä:	Painevoitelu		
Öljynvartija:	Merkkivalo / Kaukokäynnisteisessä pys.		
Polttoaine:	Dieselöljy tai polttoöljy		
Polttoaines. til:	5,4 litraa		
Polttoaineen kulutus:	0,5 l/h (kuormittamattomana)		
	1,4 l/h (75% kuormalla)		
Käyttöaika:	4 – 10 tuntia tankillisella		
Melutaso:	LWA 98, 82 dB(A) 7m		
Jäähdytys:	Ilmajäähdytteinen		
Käynnistys:	Sähkö- ja narukäynnisteinen		

<b>GENERAATTORI</b>	<b>MeccAlte tai NSM, Itseherätteinen, itsesääteinen tahtigeneraattori, compound-jännitteensäätäjällä</b>		
---------------------	--	--	--

Ylikuormitettavuus:	$I_{MAX} = 300 \% \times I_n (20 s)$		
Teho:	10 kVA		
Jännite:	230 V		
Pistorasiapääty:	1 kpl 32A 1-vaihe CEE pistorasia+		
	1 kpl 16A Schuko-pistorasia tai		
	2 kpl 16A Schuko-pistorasia		
	Ylikuormitussuoja 16 + 25 A		

**LISÄVARUSTEET**

- Kaukokäynnistys
- Lisäpolttoainesäiliö 40 litraa
- Polttoainepumppu
- Tynnyriliitäntä
- Pakoputken joustin
- Kuormastakäynnistys
- Varavoima-automaatiikka
- Pyöräsarjat

Ylisuurella generaattorilla, etuna tasaisempi jännite ja suurempi hetkellisen virran antokyky esim. oikosulku-moottoreille, hitsaukseen ja inverttereille.



KUVAN KÄYTTÖTUNTIKASIN ON LISÄVARUSTE



Saatavissa myös CEE-pistorasialla

