

## SÄHKÖAGGREGAATTI

**5,5 kW**  
3-vaiheinen**7/10 DYS**

<b>Tyyppi:</b>	<b>Poweri 7/10 DYS</b>
Maksimi teho:	10 kVA
<b>Jatkuva teho:</b>	<b>5,5 kW</b>
Suosituusteho:	5,0 kW
Suojakehä:	Suojakehä 25 mm putkesta.
Mitat:	Pituus: 800 mm Leveys: 500 mm Korkeus: 590 mm
Paino:	137 kg
Takuu:	2 vuotta

<b>MOOTTORI</b>	<b>YANMAR Diesel-moottori</b>
Tyyppi:	<b>L 100 V</b>
Teho hv:	11,8 / 10,3 hv (max / jatk.)
Teho kW:	8,8 / 7,7 kW (max / jatk.)
Sylinteriluku:	1-sylinterinen
Sylinteritilavuus:	435 cm <sup>3</sup> (d 86 mm x isku 75 mm)
Voitelujärjestelmä:	Painevoitelu
Öljynvartija:	Merkkivalo / Kaukokäynnisteissä pys.
Polttoaine:	Dieselöljy tai moottoripolttoöljy
Polttoaines. til:	5,4 litraa
Polttoaineen kulutus:	0,5 l/h (kuormittamattomana) 1,4 l/h (75% kuormalla)
Käyttöaika:	4 – 10 tuntia tankillisella
Melutaso:	LWA 98, 82 dB(A) 7m
Jäähdytys:	Ilmajäähdytteinen
Käynnistys:	Sähkö- ja narukäynnisteinen

<b>GENERAATTORI</b>	<b>MeccAlte tai NSM, Itseherätteinen, itsesääteinen tahtigeneraattori, compound-jännitteensäätäjällä</b>
Ylikuormitettavuus:	$I_{MAX} = 300 \% \times I_n (20 s)$
Teho:	10 kVA
Jännite:	230 / 400 V
Pistorasiapääty:	1 kpl 16A 3-vaihe CEE pistorasia 2 kpl 16A Schuko-pistorasia Ylikuormitussuoja 4 x 16 A

<b>LISÄVARUSTEET</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kaukokäynnistys</li> <li>• Lisäpolttoainesäiliö 40 litraa</li> <li>• Polttoainepumppu</li> <li>• Tynnyriliitäntä</li> <li>• Pakoputken joustin</li> <li>• Kuormastakäynnistys</li> <li>• Varavoima-automaatiikka</li> <li>• Pyöräsarjat</li> </ul>
----------------------	---

Ylisuurella generaattorilla, etuna tasaisempi jännite ja suurempi hetkellisen virran antokyky esim. oikosulkumoottoreille, hitsaukseen ja inverttereille.

