

POWERI – sähköaggregaatit HONDA – bensiinimoottorilla

TYYPPI NO	POWERI 2801 H	POWERI 5001 H	POWERI 4/7503 H	POWERI 6501 H	POWERI 7503 H	POWERI 8501 H	POWERI 7/10 H	POWERI 12,5 H-S
Teho VA	2 800	5 000	7 500	6 500	7 500	8 500	10 000	12 500
Jatkuva teho W	1 900	3 900	3 900	5 800	6 000	5 800	6 400	10 000
Suojakehä	on	on	on	on	on	on	on	on
MOOTTORI	GX 160	GX 270	GX 270	GX 390	GX 390	GX 390	GX 390	GX 620
Nimellisteho hv	5,5	9	9	13	13	13	13	20/14,9
Teho hv / 3000 rpm	3	6	6	10,3	10,3	10,3	10,3	16,2
Sylinteritil. cm ³	163	270	270	389	389	389	389	614
Öljynvartija	on	on	on	on	on	on	on	on
Polttoainesäiliö l	3,6	6	6	6,5	6,5	6,5	6,5	20
Kulutus max l/h	0,5-1,1	0,7-1,8	0,7-1,8	1,2-2,9	1,2-3,2	1,2-3,2	1,2-3,2	1,6-4,6
Melutaso dB	66	71	71	76	76	76	76	87
Jäähdytys	ilma	ilma	ilma	ilma	ilma	ilma	ilma	ilma
GENERAATTORI	S15W	S16W	T16F	S16F	T16F	S20FS	T20F	T20F
Teho VA	2 200	4 100	7 500	6 500	7 500	8 500	10 000	12 500
Jännite V	230	230	230/400	230	230/400	230/400	230/400	230/400
Autom.sulake A	8	16	4 x 10	20	4 x 10	20	4 x 16	4 x 16
Vikavirtakytkin	-	-	on	-	on	-	on	on
Pistorasia 230 V	2 kpl	2 kpl	2 kpl	2 kpl	2 kpl	2 kpl	2 kpl	2 kpl
Pistorasia 400 V	-	-	1 kpl	-	1 kpl	-	1 kpl	1 kpl
Takuu vuotta	1	1	1	1	1	1	1	1
Mitat p-l-k cm	60-39-45	70-50-50	70-50-50	70-50-50	70-50-50	70-50-50	70-50-50	96-53-50
Paino kg	35	54	73	73	79	88	92	105

Saatavana sekä käsi- että sähkökäynnisteisinä.

Lisävarusteet:

- Pyöräsarjat
- Lisäpolttoainesäiliöt
- V-, A-, Hz- ja H-mittarit
- Kaukokäynnistys
- Kuormastakäynnistysautomaattikka
- Varavoima-automaattikka
- Sää/melusuoja



Kuvassa POWERI 2801 H



Kuvassa POWERI 7/10 H