

SÄHKÖAGGREGAATTI**5,5 kW**
1-vaiheinen**6501 HA**
6501 HSA

Tyyppi:	Poweri 6501 HA (narukäynnistys) Poweri 6501 HSA (sähkökäynnistys)
Maksimi teho:	5,5 kVA
Jatkuva teho:	5,5 kW
Suosituستهo:	5,0 kW
Suojakehä:	Suojakehä 25 mm putkesta.
Mitat:	Pituus: 700 mm Leveys: 500 mm (530 mm sähkök.) Korkeus: 500 mm
Paino:	79 kg (91 kg sähkök.)
Takuu:	2 vuotta

MOOTTORI	HONDA Bensiini-moottori
Tyyppi:	GX 390 VX(E)
Teho max.	11,7 hp / 8,7 kW / 26,5 Nm
Teho / 3000rpm:	11,0 hp / 8,2 kW / 26,0 Nm
Sylinteriluku:	1-sylinterinen
Sylinteritilavuus:	389 cm ³ (88 x 64 mm)
Voitelujärjestelmä:	Roiskevoitelu
Öljynvartija:	On
Polttoaine:	Bensiini 95 E 10
Polttoaines. til:	6,1 litraa
Polttoaineen kulutus max:	1,2 – 2,9 l/h
Käyttöaika:	2,2 – 5 tuntia tankillisella
Melutaso:	76 dB(A) 7m
Jäähdytys:	Ilmajäähdytteinen
Käynnistys:	Narukäynnisteinen (Malli 6501 H-S sähkökäynnistyksellä)

GENERAATTORI	MeccAlte ES16F-160, itseherätteen, itsesäätteen tahtigeneraattori, (AVR) jännitteensäätimellä.
---------------------	---

Ylikuormitettavuus:	$I_{MAX} = 300 \% \times I_n$ (20 s)
Teho:	5,5 kVA
Jännite:	230 V
Pistorasiapäätty:	1 kpl 32A 1-vaihe CEE pistorasia 1 kpl 16A Schuko-pistorasia tai 2 kpl 16A Schuko-pistorasioita Ylikuormitussuoja 16/25A tai 16/16A

LISÄVARUSTEET	<ul style="list-style-type: none"> • Kaukokäynnistys • Automaattikäynnistykset • Lisäpolttoainesäiliöt • Pakoputken kierreltiitos ja joustin • V- ja h-mittarit, ym. • Pyöräsarjat • Myös "Räätälöidyt" mallit
----------------------	---



Saatavissa CEE-pistorasialla.

