

SÄHKÖAGGREGAATTI**3,9 kW**
1-vaiheinen**5001 H**

Tyyppi:	5001 H (Käsiikäynnisteinen) 5001 H-S (Sähköikäynnisteinen)
Maksimi teho:	5,0 kVA
Jatkuva teho:	3,9 kW
Suojakehä:	Kehikko putkesta
Mitat:	Pituus: 700 mm Leveys: 500 mm Korkeus: 500 mm
Paino:	54 kg (Sähköikäynn. = 64 kg)
Takuu:	1 vuosi

MOOTTORI	Honda kansiventtiilimoottori
Tyyppi:	GX 270 VX
Teho hv:	9 hv
Teho kW:	6 kW
Sylinteriluku:	1-sylinterinen
Sylinteritilavuus:	270 cm ³
Voitelujärjestelmä:	Roiskevoitelu
Öljynvartija:	Pysäyttää moottorin alhaisesta paineesta
Polttoaine:	Bensiini 95E10 tai 98E5
Polttoainesäiliön tilavuus:	6 litraa
Polttoaineen kulutus:	0,7 l/h (kuormittamattomana) 1,8 l/h (100% kuormalla)
Käyttöaika:	3,3 – 8,5 tuntia tankillisella
Melutaso:	71 dB(A) 7m
Jäähdytys:	Ilmajäähdytteinen
Käynnistys:	Narukäynnisteinen Saatavana myös sähköikäynnisteisenä

GENERAATTORI	Mecc Alte tai vastaava, itseherätteinen, itsesäätöinen tahtigeneraattori, kondensaattorilla
---------------------	--

Ylikuormitettavuus:	$I_{MAX} = 380 \% \times I_n$ (20 s)
Teho:	5,0 kVA
Jännite:	230 V
Pistorasiapäätty:	2 kpl schuko-pistorasioita 230 V, 16 A ylikuormitussuoja

Lisävarusteet:	Kaukokäynnistys (KK.B) Varavoima-automaattikka (AMF16A1) Pakoputken liitos ja joustin (PP.K+PP.J) Lisäpolttoainesäiliöt Pyöräsarjat jne.
-----------------------	---

(Huom! kaukokäynnistys ja varavoima-automaattikka vain sähköikäynnisteisen malliin)

**HONDA**
ENGINES**BENSIINI**
95 E 10**Soveltuu:**Kesämökin sähköistykseen.
Omakotitalon varavoimaksi.
Lähes kaikille valovirta laitteille.
Käsityökaluille.

VIIMEISIMMÄT HINNASTOT JA ESITTEET LÖYDÄT OSOITTEESTA:

www.hsaoy.comHollolan Sähköautomaattikka Oy
Höylääjänkatu 5
15520 LAHTI
FinlandPuh. (03) 884 230
Telefax (03) 884 2310
Tel. Int. +358 3 884 230
Fax. int. +358 3 884 2310 **HSA Oy**www.hsaoy.com
E-mail: hsa@hsaoy.com