POWERI

SÄHKÖAGGREGAATTI

3,9 kW
1-vaiheinen

5001 H
5001 HS

Tyyppi:	**5001 H** (Käsikäynnisteinen) **5001 HS** (Sähkökäynnisteinen)
Maksimi teho:	5,0 kVA
Jatkuva teho:	**3,9 kW**
Suojakehä:	Kehikko putkesta
Mitat:	Pituus: 700 mm Leveys: 500 mm Korkeus: 500 mm
Paino:	54 kg (Sähkökäynn. = 64 kg)
Takuu:	1 vuosi

MOOTTORI	**Honda kansiventtiilimoottori**
Tyyppi:	**GX 270 VX**
Teho hv:	9 hv
Teho kW:	6 kW
Sylinteriluku:	1-sylinterinen
Sylinteritilavuus:	270 cm^3
Voitelujärjestelmä:	Roiskevoitelu
Öljynvartija:	Pysäyttää moottorin alhaisesta paineesta
Polttoaine:	Bensiini 95E10 tai 98E5
Polttoainesäiliön tilavuus:	6 litraa
Polttoaineen kulutus:	0,7 l/h (kuormittamattomana) 1,8 l/h (100% kuormalla)
Käyttöaika:	3,3 – 8,5 tuntia tankillisella
Melutaso:	71 dB(A) 7m
Jäähdytys:	Ilmajäähdytteinen
Käynnistys:	Narukäynnisteinen Saatavana myös sähkökäynnisteisenä

GENERAATTORI	**Mecc Alte tai vastaava, Itseherätteinen, itsesääteinen tahtigeneraattori, kondensaattorilla**
Ylikuormitettavuus:	I_{MAX} = 380 % x I_n (20 s)
Teho:	5,0 kVA
Jännite:	230 V
Pistorasiapääty:	2 kpl schuko-pistorasioita 230 V, 16 A ylikuormitussuoja
Lisävarusteet: (Huom! kaukokäynnistys ja varavoima-automatiikka vain sähkökäynnisteisen malliin)	Kaukokäynnistys (KK.B) Varavoima-automatiikka (AMF16A1) Pakoputken liitos ja joustin (PP.K+PP.J) Lisäpolttoainesäiliöt Pyöräsarjat jne.

HONDA ENGINES

BENSIINI
95 E 10

Soveltuu:
Kesämökin sähköistykseen.
Omakotitalon varavoimaksi.
Lähes kaikille valovirta laitteille.
Käsityökaluille.

VIIMEISIMMÄT HINNASTOT JA ESITTEET LÖYDÄT OSOITTEESTA:
www.hsaoy.com

Hollolan Sähköautomatiikka Oy
Höyläämäjänkatu 5
15520 LAHTI
Finland

Puh. (03) 884 230
Telefax (03) 884 2310
Tel. Int. +358 3 884 230
Fax. int. +358 3 884 2310

HSA Oy
www.hsaoy.com
E-mail: hsa@hsaoy.com