

**SÄHKÖAGGREGAATTI****5,8 kW**  
1-vaiheinen**6501 H**

<b>Tyyppi:</b>	<b>Poweri 6501 H (narukäynnistys)</b> <b>Poweri 6501 H-S (sähkökäynnistys)</b>
Maksimi teho:	6,5 kVA
<b>Jatkuva teho:</b>	<b>5,8 kW</b>
Suositusteho:	5,0 kW
Suojakehä:	Suojakehä 25 mm putkesta.
Mitat:	Pituus: 700 mm Leveys: 500 mm (530 mm sähkök.) Korkeus: 500 mm
Paino:	79 kg (91 kg sähkök.)
Takuu:	2 vuotta

<b>MOOTTORI</b>	<b>HONDA Bensiini-moottori</b>
Tyyppi:	<b>GX 390 VX(E)</b>
Teho max.	11,7 hp / 8,7 kW / 26,5 Nm
Teho / 3000rpm:	11,0 hp / 8,2 kW / 26,0 Nm
Sylinteriluku:	1-sylinterinen
Sylinteritilavuus:	389 cm <sup>3</sup> (88 x 64 mm)
Voitelujärjestelmä:	Roiskevoitelu
Öljynvartija:	On
Polttoaine:	Bensiini 95 E 10
Polttoaines. til:	6,1 litraa
Polttoaineen kulutus max:	1,2 – 2,9 l/h
Käyttöaika:	2,2 – 5 tuntia tankillisella
Melutaso:	76 dB(A) 7m
Jäähdytys:	Ilmajäähdytteinen
Käynnistys:	Narukäynnisteinen (Malli 6501 H-S sähkökäynnistyksellä)

<b>GENERAATTORI</b>	<b>MeccAlte S16F-180, Itseherätteinen, itsesäätteen tahtigeneraattori, erillisellä kondensaattorikämmillä.</b>
---------------------	--

Ylikuormitettavuus:	$I_{MAX} = 300 \% \times I_n$ (20 s)
Teho:	6,5 kVA
Jännite:	230 V
Pistorasiapäätty:	1 kpl 32A 1-vaihe CEE pistorasia 1 kpl 16A Schuko-pistorasia tai 2 kpl 16A Schuko-pistorasioita Ylikuormitussuoja 16/25A tai 16/16A

<b>LISÄVARUSTEET</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kaukokäynnistys</li> <li>• Automaattikäynnistykset</li> <li>• Lisäpolttoainesäiliöt</li> <li>• Pakoputken kierreltiitos ja joustin</li> <li>• V- ja h-mittarit, ym.</li> <li>• Pyöräsarjat</li> <li>• Myös "Räätälöidyt" mallit</li> </ul>
----------------------	---



Saatavissa CEE-pistorasialla.

