

SÄHKÖAGGREGAATTI**5,8 kW**
1-vaiheinen**6501 H**

Tyyppi:	Poweri 6501 H
Maksimi teho:	6,5 kVA
Jatkuva teho:	5,8 kW
Suositteluteho:	5,0 kW
Suojakehä:	Suojakehä 25 mm putkesta.
Mitat:	Pituus: 700 mm Leveys: 500 mm Korkeus: 500 mm
Paino:	73 kg
Takuu:	1 vuosi
MOOTTORI	HONDA Bensiini-moottori
Tyyppi:	GX 390
Teho hv /	13 hv /
hv/3000rpm:	10,3
Teho kW:	8,3 kW
Sylinteriluku:	1-sylinterinen
Sylinteritilavuus:	389 cm ³
Voitelujärjestelmä:	Roiskevoitelu
Öljynvartija:	On
Polttoaine:	Bensiini
Polttoaines. til:	6,5 litraa
Polttoaineen kulutus max:	1,2 – 2,9 l/h
Käyttöaika:	2,2 – 5,5 tuntia tankillisella
Melutaso:	76 dB(A) 7m
Jäähdytys:	Ilmajäähdytteinen
Käynnistys:	Narukäynnisteinen (Malli 6501 H-S sähkökäynnistyksellä)

GENERAATTORI **MeccAlte S16F-180, Itseherätteinen, itsesäätöinen tahtigeneraattori, erillisellä kondensaattorikäymillä.**

Ylikuormitettavuus:	$I_{MAX} = 300 \% \times I_n (20 s)$
Teho:	6,5 kVA
Jännite:	230 V
Pistorasiapäätty:	1 kpl 32A 1-vaihe CEE pistorasia 1 kpl 16A Schuko-pistorasia tai 2 kpl 16A Schuko-pistorasioita Ylikuormitussuoja 2 x 20 A

LISÄVARUSTEET

- Kaukokäynnistys
- Lisäpolttoainesäiliöt
- V-, A-, Hz-, ja H-mittarit
- Sää/melusuoja
- Kuormastakäynnistys
- Varavoima-automaatiikka
- Pyöräsarjat
- Sekä "Räätälöidyt" mallit



Saatavissa CEE-pistorasialla.

