

## POWERI – traktorigeneraattorit

| Tyyppi                          | TR37                   | TR45                   | TR50                   | TR62                   | TR75                   | TR82                   |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Teho kVA                        | 37,5                   | 45                     | 50                     | 62,5                   | 75                     | 82,5                   |
| Jatk. teho kW                   | 30                     | 36                     | 40                     | 50                     | 60                     | 66                     |
| Generaattori<br>- Tyyppi        | Meccalte<br>ECP32C-1S4 | Meccalte<br>ECP32C-2S4 | Meccalte<br>ECP32C-1M4 | Meccalte<br>ECP32C-2M4 | Meccalte<br>ECP32C-1L4 | Meccalte<br>ECP32C-2L4 |
| Kierros-luku rpm                | 1500                   | 1500                   | 1500                   | 1500                   | 1500                   | 1500                   |
| Jännite V                       | 230/400                | 230/400                | 230/400                | 230/400                | 230/400                | 230/400                |
| Virta A                         | 54 A                   | 65 A                   | 72 A                   | 91 A                   | 109 A                  | 120 A                  |
| Autom. sulake A                 | 50 A                   | 50 A                   | 63 A                   | 80 A                   | 100 A                  | 100 A                  |
| Pistorasia                      | 63 A                   | 63 A                   | 63 A                   | 125 A                  | 125 A                  | 125 A                  |
| Traktorin<br>suositusteho hv/kW | 63 / 46                | 76 / 56                | 85 / 62                | 106 / 78               | 127 / 93               | 140 / 103              |
| Ulosoton kierros-luku           | 430 rpm                | 430 rpm                | 430 rpm                | 430 rpm                | 430 rpm                | 430 rpm                |
| Nivelakselin<br>mitoitusteho kW | > 42                   | > 51                   | > 57                   | > 71                   | > 85                   | > 94                   |
| Takuu vuotta                    | 2                      | 2                      | 2                      | 2                      | 2                      | 2                      |
| Paino kg                        | 250                    | 270                    | 290                    | 310                    | 340                    | 350                    |

Toimitus sisältää tahtigeneraattorin, traktorivaihteiston, nivelakselin suojuksen, muototeräsalustan sekä sähkökeskuksen, jossa:

- Sulakeautomaatti
- Kolmivaiheulosotto
- V- ja Hz-mittari (LED)

Lisävarusteet liikuteltavaan käyttöön:

- 63 A 5-nap. pistorasiat
- 32 A 5-nap. pistorasiat
- 16 A 5-nap. ja 3 kpl suko-pistorasioita varustettuna vikavirtasuojakytkimellä.

Muut lisävarusteet:

- Verkonvaihtokytkimet irrallisena tai koteloituna
- Syöttökaapelit
- Ampeerimittarit
- Nivelakselit.
- Ali- / ylijännitesuojat

Sähkökeskuksen V- ja Hz-mittarit on sijoitettu traktoriin päin, josta kierros-luku säädetään. Suurin pistorasia toimitetaan ilman vikavirtakytkintä, jolloin liitäntä myös vanhempiin kiinteistöihin on mahdollista.

Alusta on valmistettu tukevasta RHS-putkesta.

