

**SÄHKÖAGGREGAATTI****ÄÄNIERISTYKSELLÄ**

**Tyyppi:** P 6000 TYEDS  
**Maksimi teho:** 6,0 kVA  
**Jatkuva teho:** 4,5 kW  
**Suojakehä:** Äänieristetty suojakotelo, saranoitu avautuva kansi kaasujousilla

**Mitat:** Pituus: 970 mm  
 Leveys: 580 mm  
 Korkeus: 800 mm

**Paino:** 205 kg ilman nesteitä  
**Takuu:** 1 vuosi

**MOOTTORI** **Yanmar diesel-moottori**  
**Tyyppi:** L 100  
**Teho hv:** 10 hv  
**Teho kW:** 6,9 kW  
**Sylinteriluku:** 1-sylinterinen  
**Sylinteritilavuus:** 406 cm<sup>3</sup>  
**Voitelujärjestelmä:** Painevoitelu  
**Suojaus:** Öljynpaine- ja lämpötilapysäytys  
**Polttoaine:** Dieselöljy tai polttoöljy  
**Polttoainesäiliön tilavuus:** 21 litraa  
**Polttoaineen kulutus:** 0,6 l/h (kuormittamattomana)  
 1,4 l/h (75% kuormalla)  
**Käyttöaika:** 15 - 35 tuntia tankillisella  
**Melutaso:** LWA 83, **57 dB(A) 7m**  
**Jäähdytys:** Ilmajäähdytteinen  
**Käynnistys:** Sähkö- sekä narukäynnisteinen

**GENERAATTORI** **Mecc Alte, Itseherätteinen, itsesäätöinen tahtigeneraattori, kompond jännitteensäädöllä**

**Ylikuormitettavuus:**  $I_{MAX} = 300 \% \times I_n$  (20 s)  
**Teho:** 6,0 kVA  
**Jännite:** 230/400 V

**Pistorasiakeskus:** 1 kpl 16A 3-vaihepistorasia  
 1 kpl 16A 1-vaihe CEE pistorasia  
 1 kpl 16A 1-vaihe schuko-pistorasia  
 Vikavirtasuojakytkin, 30 mA  
 Ylikuormitussuoja 10 A

**4,5 kW****3-vaiheinen**