

SÄHKÖAGGREGAATTI**10,0 kW**
3-vaiheinen**12,5 BV**

Tyyppi:	Poweri 12,5 BV Poweri 12,5 BV-S (Sähkökäynnisteinen)
Maksimi teho:	12,5 kVA
Jatkuva teho:	10,0 kW
Suojakehä:	Suojakehä 25 mm putkesta.
Mitat:	Pituus: 820 mm Leveys: 420 mm Korkeus: 590 mm
Paino:	105 kg (käsikäynnisteinen) 120 kg (sähkökäynnisteinen)
Takuu:	1 vuosi
MOOTTORI	Briggs & Stratton Bensiini-moottori 350442
Tyyppi:	
Teho Max:	18 hv / 13,4 kW (3600 rpm)
Teho Jatkuva:	16 hv / 11,9 kW (3000 rpm)
Sylinteriluku:	2-sylinterinen, V –moottori
Sylinteritilavuus:	570 cm ³
Voitelujärjestelmä:	Painevoitelu, ulkoisella öljynsuodattimella
Öljynvartija:	Pysäyttää moottorin alhaisesta määrästä
Polttoaine:	Bensiini 95E
Polttoaines. til:	8,5 litraa
Polttoaineen kulutus	1,6 – 4,6 l/h
Käyttöaika:	2 – 5,5 tuntia tankillisella
Melutaso:	87 dB(A) 7m
Jäähdytys:	Ilmajäähdytteinen
Käynnistys:	12,5 BV (Narukäynnisteinen) 12,5 BV-S (Sähkökäynnisteinen)
GENERAATTORI	MeccAlte TR 2-200, Itseherätteinen, itsesäätteinen tahtigeneraattori, compound jännitteensäätäjällä.
Ylikuormitettavuus:	$I_{MAX} = 380 \% \times I_n (20 s)$
Teho:	12,5 kVA
Jännite:	230 / 400 V
Pistorasiapääty:	1 kpl 16A 3-vaihe CEE pistorasia 2 kpl 16A Schuko-pistorasioita Ylikuormitussuoja 4 x 16 A

LISÄVARUSTEET

- Kaukokäynnistys (KKB)
- Radio-ohjaus (KKRCB)
- Lisäpolttoainesäiliöt (PA40)
- Pakoputken kierreliitos (PPK)
- Pakoputken joustin (PPJ)
- V-, A-, Hz-, ja h-mittarit (M)
- Sää/melusuoja (SSA)
- Automaattikäynnistykset (AK1)
- Varavoima-automaatiikka (AKMF)
- Pyöräsarjat (PY2l ja PY4l)
- Sekä "Räätälöidyt" mallit

