

GHA 702

GROUPE HYDRAULIQUE

SUR BATTERIE RECHARGEABLE



HYDRAULIC GROUP WITH RECHARGEABLE BATTERY

PRESSION PRESSURE	BATTERIE BATTERY	RÉSERVOIR D'UILE OIL CAPACITY	DIMENSION DIMENSION	MASSE WEIGHT
700 BAR	24V - 3.3 AH NI-MH	0,75L	340x180x330	8,800 KG <small>(INCLUS BATTERIE ET PLEIN D'UILE/ WITH BATTERY AND OIL TANK FILLED)</small>



Groupe hydraulique autonome GHA702 sur batterie extractible rechargeable Ni-Mh 24V (durée de vie d'une batterie : 1000 charges) livré avec une télécommande à deux boutons (longueur de câble 3 m), une bandoulière pour transport à l'épaule, un flacon d'huile 0.5L.

NB : 1 Raccords et Flexibles non compris - cf Accessoires de raccordement p.94.
2 Accessoires supplémentaires - voir ci-contre.

GHA700 hydraulic group equipped with rechargeable battery easily removable (life battery : 1000 charges), supplied with a 2 switches remote control (cable length : 3 meters), a shoulder strap, 0.5L.

NB : 1 Coupling and hoses are not including - See connecting accessories p. 94.
2 For optional accessories - see beside.



Autonomie :

- 90 sertissages sur manchons alu pour câble alu 148 mm² avec matrices hexagonales 23 sur plat sur tête 13T.
 - 78 sertissages sur cosses cuivre pour câble cuivre 185 mm² avec matrices hexagonales 19 sur plat sur tête 13T.
 - 64 sertissages sur manchons cuivre pour câble cuivre 104 mm² avec matrices hexagonales 20.4 sur plat sur tête 22T.
- Rechargeable en 60 minutes.

Battery capacity:

- 90 crimpings on alu. sleeves, for alu. cables 148 sqmm with hexagonal dies (23 A/F) on 13T head.
- 78 crimpings on copper lugs for copper cables 185 sqmm with hexagonal dies (19 A/F) on 13T head.
- 64 crimpings on copper sleeves for copper cables 104 sqmm with hexagonal dies (20.4 A/F) on 22T head.
- Rechargeable in 60 minutes.



Caractéristiques techniques :

- Moteur 400W équipé d'une protection thermique coupant le moteur en cas de surchauffe.
- Arrêt automatique du moteur à 700 bar.
- Soupape de surpression.
- Débit de 1,2 à 0.2 l/min selon pression.
- Niveau de protection: IP 43 selon NF EN 60529.
- Conforme aux directives 89/336/CE. Etudié pour un fonctionnement intermittent.

Technical data:

- 400W engine equipped with heat protection stopping the engine in case of overheating.
- Automatic stop of engine at 700 bar.
- Overload valve.
- Flow : from 1,2 to 0.2 l/min., depending on pressure.
- Protection level : IP 43 according to NF EN 60529.
- In Conformity with 89/336/CE directives designed for an intermittent work.




- Groupe très léger (8,8 kg), ergonomique et silencieux
- Excellent rapport poids/autonomie
- Réservoir hermétique permettant de travailler dans toutes les positions : aucune restriction d'inclinaison.
- Commande de secours pour retour manuel du piston.
- Témoin lumineux de l'état de charge de la batterie.

- Very light, ergonomic, and quiet group (8,8 kg)
- Excellent weight/capacity ratio
- Hermetic tank to work in all positions : no inclination restriction.
- Emergency control for manual return of piston.
- Battery with power load indicator.

TOUTES LES TETES HYDRAULIQUES DUBUIS 700 BAR SONT UTILISABLES AVEC CE GROUPE.

ALL 700 BAR DUBUIS HYDRAULIC HEADS CAN BE USED WITH THIS GROUP.



Batterie/Battery :

Batterie extractible 24V 3.3 Ah Ni-Mh. Rechargeable sur chargeur 87809.
 24V 3.3 Ah Ni-Mh removable battery, and rechargeable with charger ptnb 87809.

Réf./Ptnb. 87810



Chargeur/Charger :

Chargeur rapide Intelligent 60 minutes 24V/ 220V controlé par processeur.
 Sécurité par limitation du temps de charge. Dispositif de maintien de charge.
 Dimensions : 210x175x115. Poids: 2,15 kg.

60 min. fast intelligent charger (24V/220V. CE plug*) controlled by a built-in CPU.
 Trickle charge. Dimensions : 210x175x115. Weight: 2,15 kg.

Réf./Ptnb. 87809



Télécommande/Remote control :

Télécommande 2 fonctions (Avance/retour) avec maintien en pression,
 équipée d'un câble de 3 mètres.

2 switches remote control (Advance/return) with pressure holding. (Cable length : 3 meters).

Réf./Ptnb. 82801



Flacon d'huile/Oil bottle :

Flacon d'huile isolante XV32 de 0.5L.

0.5L bottle of insulating hydraulic oil XV32.

Réf./Ptnb. 82809



Manomètre/Manometer :

Manomètre 0-1000 Bar pour contrôle de pression au déclenchement.
 (Se branche à l'extrémité du flexible).

0-1000 Bar manometer to control the pressure at release.
 (Connection at the extremity of the flexible hose).

Réf./Ptnb. 82812



Coffret/Case :



Dimension Dimension	Poids Weight	Référence Ptnb	Capacité Capacity
600x400x400	13,500 kg	82132	Groupe + 1 batterie supplémentaire + 1 chargeur + 1 flexible raccords + 1 tête hydraulique + accessoires Group + 1 spare battery + 1 charger + 1 hose/coupling + 1 hydraulic head + accessoires