

Hollolan Sähköautomaatiikka Oy

Höylääjänkatu 5

15520 LAHTI

TAHTIGENERAATTORIT

S15W

S16W

S20W

SARJA: S15W - S16W - S20W (3000/3600 rpm) 3000
2-napainen, harjaton, 1-vaiheinen, 110/230 V, suojausluokka H

Til.no.	Tyyppi	kVA 3000 rpm 50 Hz	kVA 3600 rpm 60 Hz	Hinta € alv 0%
MEC.0012.S15W	S15W - 45/A	1,2	1,45	174
MEC.0018.S15W	S15W - 60/A	1,8	2,2	193
MEC.0021.S15W	S15W - 75/A	2,1	2,5	213
MEC.0024.S15W	S15W - 85/A	2,4	2,9	228
MEC.0028.S15W	S15W - 102/A	2,8	3,4	253
MEC.0025.S16W	S16W - 75/A	2,5	3	250
MEC.0035.S16W	S16W - 90/A	3,5	4,2	282
MEC.0041.S16W	S16W - 105/A	4,1	4,9	309
MEC.0050.S16W	S16W - 130/A	5	6	347
MEC.0057.S16W	S16W - 150/A	5,7	6,8	372
MEC.0060.S20W	S20W - 95/A	6	7,2	440
MEC.0070.S20W	S20W - 110/A	7	8,4	478
MEC.0085.S20W	S20W - 130/A	8,5	10,2	532

Hinnat ilman päätykansiä.
V1 - S15W - S16W - S20W sarjan lisävarusteet:

		€
MEC.S15W.P0	S15W päätykansi ilman pistorasioita (myös S16W ja S20W)	8
MEC.S15W.P1	S15W 2 x Suko + ylikuormitussuoja	32
MEC.S16W.P1	S16W - 2 x Suko + ylikuormitussuoja	32
MEC.S20W.P1	S20W - 2 x suko + ylikuormitussuoja	42
MEC.S15W.12V	S15W 12V käämi + liittimet (myös S16W ja S20W)	58
MEC.S15W.IP23	S15W IP23 suojaus IP23	13
MEC.S16W.IP23	S16W - IP 23 suojaus	16
MEC.S20W.IP23	S20W - IP 23 suojaus	19
MEC.S15W.A	S15W B3 akselisarja	79
MEC.S16W.A	S16W - B3-akselisarja	93
MEC.S20W.A	S20W - B3-akselisarja	106
MEC.AVR.RCM	S16F RCM jännitteensäädin (erillisenä)	198

Hollolan Sähköautomaatiikka Oy

Höylääjänkatu 5

15520 LAHTI

TAHTIGENERAATTORIT

S16F

S20F

SARJA: S16F ja S20F

(3000/3600 rpm)

3000

2-napainen, harjaton, 1-vaiheinen, 110/230 V, suojausluokka H

Til.no.	Tyyppi	kVA 3000 rpm 50 Hz	kVA 3600 rpm 60 Hz	Hinta € alv 0%
MEC.0055.S16F	S16F - 150/A	5,5	6,6	448
MEC.0065.S16F	S16F - 180/A	6,5	7,8	478
MEC.0085.S20FS	S20FS - 130/A	8,5	10,5	632
MEC.0100.S20FS	S20FS - 160/A	10	12	966
MEC.0120.S20F	S20F - 200/A	12	14,4	818
MEC.0130.S20F	S20F - 230/A	13	15,5	863

Generaattorit v arustettuna päälükannella ilman pistorasioita

S16F - S20F - lisävarusteet:

€

MEC.S/F.SK.L0	S/F - Matala kansi	13
MEC.S/F.SK.H0	S/F - Korkea kansi	26
MEC.S/F.SK.H16P	S/F - 2 x Suko + sulakkeet - Päädyssä	113
MEC.S/F.SK.H16S	S/F - 2 x Suko + sulakkeet - Sivulla	113
MEC.S/F.SK.H32P	S/F - Suko + CEE 32A + sulakkeet - Päädyssä	126
MEC.S/F.SK.H32S	S/F - Suko + CEE 32A + sulakkeet - Sivulla	126
MEC.S/F.12V	S/F - 12 V akunlataus käämitys	26
MEC.S16F.IP45	S16F - IP45 suojaus	370
MEC.S20F.IP45	S20F - IP45 suojaus	370
MEC.S20F.SAE5	S20F - SAE 5 / 6½ - 7½ - kiinnitys	132

Hollolan Sähköautomaatiikka Oy

Höylääjänkatu 5

15520 LAHTI

TAHTIGENERAATTORIT

ES16F

ES20F

AVR

3000

SARJA: ES16F ja ES20F (3000/3600 rpm)

2-napainen, harjallinen, 1-vaiheinen, 110/230 V, AVR-Jännitteensäädin

Til.no.	Tyyppi	kVA 3000 rpm 50 Hz	kVA 3600 rpm 60 Hz	Hinta € alv 0%
MEC.0045.ES16F	ES16F - 130/A	4,5	5,5	568
MEC.0055.ES16F	ES16F - 160/A	5,5	6,8	597
MEC.0080.ES20FS	ES20FS - 130/A	8	9,6	711
MEC.0095.ES20FS	ES20FS - 160/A	9,5	11,4	764
MEC.0110.ES20F	ES20F - 200/A	11	13,2	871

Generaattorit varustettuna pääläkannella ilman pistorasioita

S16F - S20F - lisävarusteet:

€

MEC.S/F.SK.L0	S/F - Matala kansi	13
MEC.S/F.SK.H0	S/F - Korkea kansi	26
MEC.S/F.SK.H16P	S/F - 2 x Suko + sulakkeet - Päädyssä	113
MEC.S/F.SK.H16S	S/F - 2 x Suko + sulakkeet - Sivulla	113
MEC.S/F.SK.H32P	S/F - Suko + CEE 32A + sulakkeet - Päädyssä	126
MEC.S/F.SK.H32S	S/F - Suko + CEE 32A + sulakkeet - Sivulla	126
MEC.S/F.12V	S/F - 12 V akunlataus käämitys	26
MEC.S16F.IP45	S16F - IP45 suojaus	370
MEC.S20F.IP45	S20F - IP45 suojaus	370
MEC.S20F.SAE5	S20F - SAE 5 / 6½ - 7½ - kiinnitys	132

Hollolan Sähköautomaatiikka Oy

Höylääjänkatu 5

15520 LAHTI

TAHTIGENERAATTORIT

T16F

T20F

SARJA: T16F ja T20F (3000/3600 rpm)
3000

2-napainen, harjallinen, 3-vaiheinen, 230/400 V, suojausluokka H

Til.no.	Tyyppi	kVA 3000 rpm 50 Hz	kVA 3600 rpm 60 Hz	Hinta € alv 0%
MEC.0060.T16F	T16F - 130/A	6	7,2	607
MEC.0075.T16F	T16F - 160/A	7,5	9	650
MEC.0100.T20FS	T20FS - 130/A	10	12	755
MEC.0125.T20FS	T20FS - 160/A	12,5	15	818
MEC.0150.T20F	T20F - 200/A	15	18	921

Lisävarusteet:

€

MEC.T/F.SK.L0	T/F - Matala kansi	13
MEC.T/F.SK.H0	T/F - Korkea kansi	26
MEC.T16F.IP45	T16F - IP45 suojaus	370
MEC.T20F.IP45	T20F - IP45 suojaus	370
MEC.T20F.D5	T20F - SAE 5 / 6½ - 7½ - kiinnitys	132
SK1.16	Sähkökeskus sisältäen:	237

- 1 kpl 3-vaiheulosotto
- 2 kpl 1-vaiheulosotto (schuko)
- Vikavirtakytkin, maadoitusvastus
- Johdonsuoja-automaatti 4-napainen C 10 A
- 0,5 - 3 m välikaapeli asennettuna
- generaattorin ja keskuksen välille

Hollolan Sähköautomaatiikka Oy

Höylääjänkatu 5

15520 LAHTI

TAHTIGENERAATTORIT

ET16F

ET20F

AVR

3000

SARJA: T16F ja T20F (3000/3600 rpm)

2-napainen, harjallinen, 3-vaiheinen, 230/400 V, suojausluokka H

Til.no.	Tyyppi	kVA 3000 rpm 50 Hz	kVA 3600 rpm 60 Hz	Hinta € alv 0%
MEC.0055.ET16F	ET16F - 130/A	5,5	6,6	551
MEC.0065.ET16F	ET16F - 160/A	6,5	7,8	612
MEC.0090.ET20FS	ET20FS - 130/A	9	11	684
MEC.0115.ET20FS	ET20FS - 160/A	11,5	14	753
MEC.0135.ET20F	ET20F - 200/A	13,5	16,5	881

Lisävarusteet:

€

MEC.T/F.SK.L0	T/F - Matala kansi	13
MEC.T/F.SK.H0	T/F - Korkea kansi	26
MEC.T16F.IP45	T16F - IP45 suojaus	370
MEC.T20F.IP45	T20F - IP45 suojaus	370
MEC.T20F.D5	T20F - SAE 5 / 6½ - 7½ - kiinnitys	132
SK1.16	Sähkökeskus sisältäen:	237

1 kpl 3-vaiheulosotto
2 kpl 1-vaiheulosotto (schuko)
Vikavirtakytkin, maadoitusvastus
Johdonsuoja-automaatti 4-napainen C 10 A
0,5 - 3 m välikaapeli asennettuna
generaattorin ja keskuksen välille

Hollolan Sähköautomaatiikka Oy

Höylääjänkatu 5

15520 LAHTI

BTP 3**TAHTIGENERAATTORIT****SARJA: BTP 3 (3000/3600 rpm)****3000**

2-napainen, harjallinen, 3-vaiheinen, 230/400 V, suojausluokka H

Compound-jännitteensäätäjällä

Til.no.	Tyyppi	kVA		Hinta € alv 0%
		3000 rpm 50 Hz	3600 rpm 60 Hz 3-ph 1-ph	
MEC.016.BTP3/2	BTP3 - 1L/2	16	0	1 397
MEC.020.BTP3/2	BTP3 - 2L/2	20	0	1 558

Lisävarusteet:

MEC.BTP3.HEAT	BTP - Kosteuden poistolämmitin	€
MEC.BTP3.IP45	BTP - IP45 - suojaus	95
		831

Hollolan Sähköautomaatiikka Oy

Höylääjänkatu 5

15520 LAHTI

ECP3

TAHTIGENERAATTORIT
SARJA: ECP3 (3000/3600 rpm)
3000
2-napainen, harjaton, 3-vaiheinen, 230/400 V, suojausluokka H
Elektronisella DSR- jännitteensäätäjällä

Til.no.	Malli	kVA		kVA		Hinta € alv 0%
		3000 rpm 50 Hz 3-ph	1-ph	3600 rpm 60 Hz 3-ph	1-ph	
MEC.008.ECP3/2	ECP3 - 1S/2	8		0		1 132
MEC.010.ECP3/2	ECP3 - 2S/2	10		0		1 172
MEC.012.ECP3/2	ECP3 - 3S/2	12,5		0		1 209
MEC.016.ECP3/2	ECP3 - 1L/2	16		0		1 280
MEC.019.ECP3/2	ECP3 - 2L/2	20		0		1 347

Lisävarusteet:

		€
MEC.ECP.DSR.3PH	DSR - Jännitteen säätäjä 3-vaihetunnistella	354
MEC.PFR.96/2	PFR - Loistehon säätöyksikkö	1 164
MEC.SPD.96/A	SPD - Kaukonäyttö generaattorin toiminnasta	338
MEC.RBD1	RBD - Diodivian ilmainen	529
MEC.PTC.K150	PTCK150 - Lämpötila-anturi 1 sarja (3/srj)	418
MEC.PT100.1	PT100 - Lämpötila-anturi RTD 1 sarja (3/srj)	558
MEC.R100K	R100K - Ulkoinen jännitteensäätöpotentiometri	42
MEC.RIS	Radioh. suojaus VDE 08TS class K, MIL 461/462 A/B	357
MEC.ECP3.IP45	ECP3 - IP45 suojaus (vakiona IP23)	934
MEC.ECP3.PROT2	ECP3 - Lisälakkaus Grey Exc sta.	217
MEC.ECP3.PROT3	ECP3 - Lisälakkaus Grey Exc sta+rot.	278
MEC.ECP3.PROT4	ECP3 - Lisälakkaus Black Main&Exc sta	415
MEC.ECP3.PROT5	ECP3 - Lisälakkaus Black Exc sta+ Grey rot.	566

Hollolan Sähköautomaatiikka Oy

Höylääjänkatu 5

15520 LAHTI

TAHTIGENERAATTORIT

ECP 28

ECP 32

ECP 34

SARJA: ECP 28 - 34 (3000/3600 rpm)
3000

2-napainen, harjaton, 3-vaiheinen, 230/400 V, eristysluokka H

(ECO) elektronisella DSR-jännitteensäätäjällä

Til.no.	Malli	kVA		Hinta € alv 0%
		3000 rpm 50 Hz 3-ph	3600 rpm 60 Hz 1-ph	
MEC.022.ECP28/2	ECP28 - M/2	22	26,5	1 844
MEC.027.ECP28/2	ECP28 - 2L/2	27	32,5	1 992
MEC.031.ECP28/2	ECP28 - 3L/2	31,5	38	2 021
MEC.040.ECP28/2	ECP28 - VL/2	40	48	2 291
MEC.044.ECP32/2	ECP32 - 2SN/2	44	53	2 979
MEC.055.ECP32/2	ECP32 - 3SN/2	55	66	3 521
MEC.066.ECP32/2	ECP32 - 1LN/2	66	79,5	3 804
MEC.082.ECP32/2	ECP32 - 2LN/2	82	98,5	4 556
MEC.100.ECP34/2	ECP34 - 1S/2	100	120	6 349
MEC.125.ECP34/2	ECP34 - 2S/2	125	150	6 937
MEC.156.ECP34/2	ECP34 - 1L/2	156	188	7 426
MEC.170.ECP34/2	ECP34 - 2L/2	170	208	7 852

Lisävarusteet:

MEC.ECP34.HEAT	ECP34 - Kosteuden poistolämmitin	€ 357
MEC.ECP.DER	DER - jännitteen säätäjä 3-vaihetunnistella	354
MEC.PFR.96/2	PFR - Loistehon säätöyksikkö	1 164
MEC.SPD.96/A	SPD - Kaukonäyttö generaattorin toiminnasta	338
MEC.RBD1	RBD - Diodivian ilmainen	529
MEC.PTC.K150	PTCK150 - Lämpötila-anturi 1 sarja (3/srj)	418
MEC.PT100.1	PT100 - Lämpötila-anturi RTD 1 sarja (3/srj)	558
MEC.R100K	R100K - Ulkoinen jännitteensäätöpotentiometri	42
MEC.RIS	Radioh. suojaus VDE 08TS class K, MIL 461/462 A/B	357
MEC.ECP28.IP45	ECP28 - IP45 suojaus	974
MEC.ECP32.IP45	ECP32 - IP45 suojaus	1 635
MEC.ECP34.IP45	ECP34 - IP45 suojaus	2 257
MEC.ECP34.PROT4	ECP34 - Lisälakkaus Black Main&Exc sta	619

Hollolan Sähköautomaatiikka Oy

Höylääjänkatu 5

15520 LAHTI

ECP 3

TAHTIGENERAATTORIT
SARJA: ECP 3 (1500/1800 rpm) 1500

4-napainen, harjaton, 3-vaiheinen, 230/400 V, suojausluokka H

Elektronisella DSR- jännitteensäätäjällä

Til.no.	Malli	kVA		Hinta € alv 0%
		1500 rpm 50 Hz 3-ph	1800 rpm 60 Hz 3-ph	
MEC.006.ECP3/4	ECP3 - 1S/4	6,5	7,8	1 508
MEC.008.ECP3/4	ECP3 - 2S/4	8	9,6	1 590
MEC.011.ECP3/4	ECP3 - 1L/4	11	13,2	1 738
MEC.013.ECP3/4	ECP3 - 2L/4	13,5	16,2	1 854
MEC.015.ECP3/4	ECP3 - 3L/4	15	18	1 966

Lisävarusteet:		€
MEC.ECP3.PD	ECP3 - Parallel Operation system	447
MEC.ECP.DER	DER - jännitteen säätäjä 3-vaihetunnistellulla	354
MEC.PFR.96/2	PFR - Loistehon säätöyksikkö	1 164
MEC.SPD.96/A	SPD - Kaukonäyttö generaattorin toiminnasta	338
MEC.RBD1	RBD - Diodivian ilmainen	529
MEC.PTC.K150	PTCK150 - Lämpötila-anturi 1 sarja (3/srj)	418
MEC.PT100.1	PT100 - Lämpötila-anturi RTD 1 sarja (3/srj)	558
MEC.R100K	R100K - Ulkoinen jännitteensäätöpotentiometri	42
MEC.RIS	Radioh. suojaus VDE 08TS class K, MIL 461/462 A/B	357
MEC.ECP3.IP45	ECP3 - IP45 suojaus (vakiona IP23)	934
MEC.ECP3.PROT3	ECP3 - Lisälakkaus Grey Exc sta+rot.	278

Hollolan Sähköautomaatiikka Oy

Höylääjänkatu 5

15520 LAHTI

TAHTIGENERAATTORIT

ECP 28

ECP 32

SARJA: ECP 28C - 32C (1500/1800 rpm) 1500

4-napainen, harjaton, 3-vaiheinen, 230/400 V, eristysluokka H

(ECP) elektronisella DSR-jännitteensäätäjällä

Til.no.	Malli	kVA		kVA		Hinta € alv 0%
		1500 rpm 50 Hz 3-ph	1-ph	1800 rpm 60 Hz 3-ph	1-ph	
MEC.008.ECP28C/4	ECP28 - 1VS/4C	7,5		9		1 823
MEC.010.ECP28C/4	ECP28 - 2VS/4C	10		12		1 876
MEC.012.ECP28C/4	ECP28 - 1S/4C	12,5		15		1 963
MEC.015.ECP28C/4	ECP28 - 2S/4C	15		18		2 003
MEC.017.ECP28C/4	ECP28 - 3S/4C	17,5		21		2 286
MEC.020.ECP28C/4	ECP28 - M/4C	20		24		2 370
MEC.025.ECP28C/4	ECP28 - L/4C	25		30		2 545
MEC.030.ECP28C/4	ECP28 - VL/4C	30		36		2 746
MEC.037.ECP32C/4	ECP32 - 1S/4C	37,5		45		3 119
MEC.045.ECP32C/4	ECP32 - 2S/4C	45		54		3 251
MEC.050.ECP32C/4	ECP32 - 1M/4C	50		60		3 434
MEC.062.ECP32C/4	ECP32 - 2M/4C	62,5		75		3 675
MEC.075.ECP32C/4	ECP32 - 1L/4C	75		90		3 794
MEC.082.ECP32C/4	ECP32 - 2L/4C	82,5		100		3 913

Lisävarusteet:

		€
MEC.ECP32.PD	ECP32 - PD muuntaja rinnankayttöön	212
MEC.ECP32.HEAT	ECP32 - Kosteuden poistolämmitin	357
MEC.ECP.DER	DER - jännitteen säätäjä 3-vaihetunnistella	354
MEC.PFR.96/2	PFR - Loistehon säätöyksikkö	1 164
MEC.SPD.96/A	SPD - Kaukonäyttö generaattorin toiminnasta	338
MEC.RBD1	RBD - Diodivian ilmainen	529
MEC.PTC.K150	PTCK150 - Lämpötila-anturi 1 sarja (3/srj)	418
MEC.PT100.1	PT100 - Lämpötila-anturi RTD 1 sarja (3/srj)	558
MEC.R100K	R100K - Ulkoinen jännitteensäätöpotentiometri	42
MEC.RIS	Radioh. suojaus VDE 08TS class K, MIL 461/462 A/B	357
MEC.ECP32.IP23	ECP32 - IP23 suojaus	0
MEC.ECP28.IP45	ECP28 - IP45 suojaus	974
MEC.ECP32.IP45	ECP32 - IP45 suojaus	1 635
MEC.ECP32.PROT3	ECP32 - Lisälakkaus Grey Exc sta+rot.	278
MEC.ECP28.PTO	ECP28 - Traktorivaihteisto (1500 rpm) (1:3,5)	0
MEC.ECP32.PTO	ECP32 - Traktorivaihteisto (1500 rpm) (1:3,5)	847

Hollolan Sähköautomaatiikka Oy

Höylääjänkatu 5

15520 LAHTI

TAHTIGENERAATTORIT

ECP 34

ECO 38

SARJA: ECP 34 - ECO 38 (1500/1800 rpm) 1500

4-napainen, harjaton, 3-vaiheinen, 230/400 V, eristysluokka H

Elektronisella DSR- jännitteensäätäjällä

Til.no.	Malli	kVA 1500 rpm 50 Hz	kVA 1800 rpm 60 Hz	Hinta € alv 0%
MEC.087.ECP34C/4	ECP34 - 1S/4C	87,5	105	4 653
MEC.100.ECP34C/4	ECP34 - 2S/4C	100	120	5 185
MEC.125.ECP34C/4	ECP34 - 1M/4C	125	150	5 479
MEC.135.ECP34C/4	ECP34 - 2M/4C	135	162	5 608
MEC.150.ECP34C/4	ECP34 - 1L/4C	150	180	5 966
MEC.165.ECP34C/4	ECP34 - 2L/4C	165	198	6 209
MEC.180.ECO38C	ECO38 - 1S/4C	180	220	7 317
MEC.200.ECO38C	ECO38 - 2S/4C	200	240	7 635
MEC.225.ECO38C	ECO38 - 3S/4C	225	270	7 910
MEC.250.ECO38C	ECO38 - 1L/4C	250	300	8 733
MEC.300.ECO38C	ECO38 - 2L/4C	300	360	9 839
MEC.350.ECO38C	ECO38 - 2L/4C	350	420	11 310

Lisävarusteet:

MEC.ECP32.PD	ECP32 - PD muuntaja rinnankayttöön	€ 212
MEC.ECP34.HEAT	ECP34 - Kosteuden poistolämmitin	€ 357
MEC.ECO38.HEAT	ECO38 - Kosteuden poistolämmitin	€ 357
MEC.ECP.DER	DER - jännitteen säätäjä 3-vaihetunnistellulla	€ 354
MEC.PFR.96/2	PFR - Loistehon säätöyksikkö	€ 1 164
MEC.SPD.96/A	SPD - Kaukonäyttö generaattorin toiminnasta	€ 338
MEC.RBD1	RBD - Diodivian ilmainen	€ 529
MEC.PTC.K150	PTCK150 - Lämpötila-anturi 1 sarja (3/srj)	€ 418
MEC.PT100.1	PT100 - Lämpötila-anturi RTD 1 sarja (3/srj)	€ 558
MEC.PT100.1	PT100 - Lämpötila-anturi RTD 1 sarja (3/srj)	€ 558
MEC.R100K	R100K - Ulkoinen jännitteensäätöpotentiometri	€ 42
MEC.RIS	Radioh. suojaus VDE 08TS class K, MIL 461/462 A/B	€ 357
MEC.ECP34.IP45	ECP34 - IP45 suojaus	€ 2 257
MEC.ECO38.IP45	ECO38 - IP45 suojaus	€ 2 492
MEC.ECO38.PROT4	ECO38 - Lisälakkaus Black Main&Exc sta	€ 728

Hollolan Sähköautomatiikka Oy

Höylääjänkatu 5

15520 LAHTI

TAHTIGENERAATTORIT

ECO 40

ECO 43

ECO 46

SARJA: ECO 40 - 46 (1500/1800 rpm)

1500

4-napainen, harjaton, 3-vaiheinen, 230/400 V, eristysluokka H

Elektronisella DER- jännitteensäätäjällä

Til.no.	Malli	kVA 1500 rpm 50 Hz	kVA 1800 rpm 60 Hz	Hinta € alv 0%
MEC.400.ECO40	ECO40 - 1S/4	400	480	13 653
MEC.450.ECO40	ECO40 - 2S/4	450	540	14 690
MEC.500.ECO40	ECO40 - 3S/4	500	600	15 542
MEC.550.ECO40	ECO40 - 1L/4	550	660	16 656
MEC.625.ECO40	ECO40 - 1.5L/4	625	750	18 124
MEC.680.ECO40	ECO40 - 2L/4	680	816	18 585
MEC.750.ECO40	ECO40 - VL/4	750	900	21 116
MEC.800.ECO43	ECO43 - 1S/4	800	960	26 077
MEC.930.ECO43	ECO43 - 2S/4	930	1116	27 735
MEC.M00.ECO43	ECO43 - 1M/4	1025	1250	29 299
MEC.M11.ECO43	ECO43 - 2M/4	1150	1400	30 370
MEC.M13.ECO43	ECO43 - 2L/4	1300	1500	33 754
MEC.M14.ECO43	ECO43 - VL/4	1400	1700	38 307
MEC.M15.ECO46	ECO46 - 1S/4	1500	1800	40 069
MEC.M16.ECO46	ECO46 - 1.5S/4	1650	1980	44 164
MEC.M18.ECO46	ECO46 - 2S/4	1800	2160	45 389
MEC.M21.ECO46	ECO46 - 1L/4	2100	2520	51 778
MEC.M23.ECO46	ECO46 - 1.5L/4	2300	2760	55 331
MEC.M25.ECO46	ECO46 - 2L/4	2500	3000	58 159
MEC.M28.ECO46	ECO46 - VL/4	2800	3410	69 013

Lisävarusteet:

MEC.ECO40.HEAT	ECO40 - Kosteuden poistolämmitin	€ 458
MEC.ECO46.HEAT	ECO46 - Kosteuden poistolämmitin	886
MEC.ECO40.DSR	ECO40 - DSR säädin DER vakio	143
MEC.RBD1	RBD - Diodivian ilmainen	529
MEC.PT100.BR	PT100 - Lämpötila-anturi Laakeriin (1/laakeri)	685
MEC.R100K	R100K - Ulkoinen jännitteensäätöpotentiometri	42
MEC.ECO40.IP45	ECO40 - IP45 suojaus	5 138
MEC.ECO43.IP45	ECO43 - IP45 suojaus	6 151
MEC.ECO46.IP45	ECO46 - IP45 suojaus	6 772
MEC.ECO46.PROT4	ECO46 - Lisälakkaus Black Main&Exc sta	1 833

Hollolan Sähköautomaatiikka Oy

Höylääjänkatu 5

15520 LAHTI

TAHTIGENERAATTORIT

PE 28

PE 32

SARJA: PE 28 - 32
Lyhyet mallit

2-napainen, harjaton, 3-vaiheinen, 230/400 V, eristysluokka H

3000

Elektronisella DSR - jänniteensäätäjällä

Tyyppi	Malli	kVA		Hinta € alv 0%
		3000 rpm 50 Hz 3- / 1-vaihe	3600 rpm 60 Hz 3- / 1-vaihe	
MEC.008.NPE31/2	NPE31 - A/2	8	10	kysy.
MEC.010.NPE31/2	NPE31 - B/2	10,5	13	kysy.
MEC.013.NPE31/2	NPE31 - C/2	13,5	16,5	2 643
MEC.021.NPE31/2	NPE31 - D/2	21	25,5	2 629
MEC.026.NPE31/2	NPE31 - E/2	26	31,5	2 732
MEC.032.NPE31/2	NPE31 - F/2	32	38,5	3 130

4-napainen, harjaton, 3-vaiheinen, 230/400 V, eristysluokka H

1500

Elektronisella SR7 tai UVR6 - jänniteensäätäjällä

Tyyppi	Malli	kVA		Hinta € alv 0%
		1500 rpm 50 Hz 3- / 1-vaihe	1800 rpm 60 Hz 3- / 1-vaihe	
MEC.008.NPE32/4	NPE32 - 1S4 C	8	10	2 139
MEC.011.NPE32/4	NPE32 - 2S4 C	11	13	2 278
MEC.016.NPE32/4	NPE32 - 1M4 C	16	19	2 329
MEC.020.NPE32/4	NPE32 - 2M4 C	20	24	2 435
MEC.025.NPE32/4	NPE32 - LA4 C	25	31	2 619
MEC.035.NPE32/4	NPE32 - VL4 C	35	42	2 734

PE 28 ja PE 32 mallit saatavana ainoastaan MD35 disk-kiinnityksellä

Lisävarusteet:		€
MEC.PE.PD	PE - PD muuntaja rinnankaäyttöön	159
MEC.PE.HEAT	PE - Kosteuden poistolämmitin	357
MEC.PE.SPD96/A	PE - SPD - Kaukonäyttö generaattorin toiminnasta	338
MEC.PE.RBD1	PE - RBD - Diodivian ilmainen	805
MEC.PE.PT100	PE - PT100 - Lämpötila-anturi	447
MEC.RIS	Radioh. suojaus VDE 08TS class K, MIL 461/462 A/B	357
MEC.PE.28.IP45	PE28 - IP45 suojaus	761
MEC.PE.32.IP45	PE32 - IP45 suojaus	846

Hollolan Sähköautomaatiikka Oy
Höylääjänkatu 5
15520 LAHTI

TAHTIGENERAATTORIT

LT3N/2

LT3N/4

**SARJA: LT3N
LIGHTING**

2-napainen, harjaton, 1-vaiheinen, 230/400 V, eristysluokka H

3000

Kondensaattorimagнетоitu

Tyyppi	Malli	kVA		Hinta € alv 0%
		3000 rpm 50 Hz 3- / 1-vaihe	3600 rpm 60 Hz 3- / 1-vaihe	
MEC.007.LT3N/2	LT3N - 100/2	7	8,4	kysy.
MEC.010.LT3N/2	LT3N - 130/2	10	12	kysy.

4-napainen, harjaton, 3-vaiheinen, 230/400 V, eristysluokka H

1500

Elektronisella SR7 tai UVR6 - jännitteensäätäjällä

Tyyppi	Malli	kVA		Hinta € alv 0%
		1500 rpm 50 Hz 3- / 1-vaihe	1800 rpm 60 Hz 3- / 1-vaihe	
MEC.0035.LT3N/4	LT3N - 75/4	3,5	4,5	673
MEC.0045.LT3N/4	LT3N - 100/4	4,5	6	715
MEC.0050.LT3N/4	LT3N - 110/4	5	6	731
MEC.0060.LT3N/4	LT3N - 130/4	6	7,5	756
MEC.0080.LT3N/4	LT3N - 160/4	8	10	830