

Hollolan Sähköautomaatiikka Oy

Höylääjänkatu 5

15520 LAHTI

TAHTIGENERAATTORIT

S15W

S16W

S20W

SARJA: S15W - S16W - S20W (3000/3600 rpm) 3000

2-napainen, harjaton, 1-vaiheinen, 110/230 V, suojausluokka H

Til.no.	Tyyppi	kVA 3000 rpm 50 Hz	kVA 3600 rpm 60 Hz	Hinta € alv 0%
MEC.0012.S15W	S15W - 45/A	1,2	1,45	211
MEC.0018.S15W	S15W - 60/A	1,8	2,2	238
MEC.0021.S15W	S15W - 75/A	2,1	2,5	267
MEC.0024.S15W	S15W - 85/A	2,4	2,9	286
MEC.0028.S15W	S15W - 102/A	2,8	3,4	321
MEC.0025.S16W	S16W - 75/A	2,5	3	301
MEC.0035.S16W	S16W - 90/A	3,5	4,2	348
MEC.0041.S16W	S16W - 105/A	4,1	4,9	385
MEC.0050.S16W	S16W - 130/A	5	6	435
MEC.0057.S16W	S16W - 150/A	5,7	6,8	469
MEC.0060.S20W	S20W - 95/A	6	7,2	552
MEC.0070.S20W	S20W - 110/A	7	8,4	603
MEC.0085.S20W	S20W - 130/A	8,5	10,2	675

Hinnat ilman päätykansiä.

V1 - S15W - S16W - S20W sarjan lisävarusteet:

		€
MEC.S15W.P0	S15W päätykansi ilman pistorasioita (myös S16W ja S20W)	8
MEC.S15W.P1	S15W 2 x Suko + ylikuormitussuoja	32
MEC.S16W.P1	S16W - 2 x Suko + ylikuormitussuoja	32
MEC.S20W.P1	S20W - 2 x suko + ylikuormitussuoja	42
MEC.S15W.12V	S15W 12V käämi + liittimet (myös S16W ja S20W)	58
MEC.S15W.IP23	S15W IP23 suojaus IP23	13
MEC.S16W.IP23	S16W - IP 23 suojaus	16
MEC.S20W.IP23	S20W - IP 23 suojaus	19
MEC.S15W.A	S15W B3 akselisarja	79
MEC.S16W.A	S16W - B3-akselisarja	93
MEC.S20W.A	S20W - B3-akselisarja	106
MEC.AVR.RCM	S16F RCM jännitteensäädin (erillisenä)	198

Hollolan Sähköautomaatiikka Oy

Höylääjänkatu 5

15520 LAHTI

TAHTIGENERAATTORIT

S16WHD

ES16WHD

SARJA: S15WHD - ES16WHD (3000/3600 rpm) 3000

2-napainen, harjaton, 1-vaiheinen, 110/230 V, suojausluokka H

Til.no.	Tyyppi	kVA 3000 rpm 50 Hz	kVA 3600 rpm 60 Hz	Hinta € alv 0%
MEC.0025.S16WHD	S16WHD - 75/A	2,5	3	317
MEC.0035.S16WHD	S16WHD - 90/A	3,5	4,2	364
MEC.0041.S16WHD	S16WHD - 105/A	4,1	4,9	401
MEC.0050.S16WHD	S16WHD - 130/A	5	6	450
MEC.0057.S16WHD	S16WHD - 150/A	5,7	6,8	485
MEC.0023.ES16WHD	ES16W - 75 HD	2,3	2,7	442
MEC.0030.ES16WHD	ES16W - 90 HD	3	3,6	488
MEC.0035.ES16WHD	ES16W - 105 HD	3,5	4,2	531
MEC.0045.ES16WHD	ES16W - 130 HD	4,5	5,4	582
MEC.0050.ES16WHD	ES16W - 150 HD	5	6	601

Hinnat ilman päätykansia.

Hollolan Sähköautomaatiikka Oy

Höylääjänkatu 5

15520 LAHTI

TAHTIGENERAATTORIT

S16F

S20F

SARJA: S16F ja S20F**(3000/3600 rpm)****3000**

2-napainen, harjaton, 1-vaiheinen, 110/230 V, suojausluokka H

Til.no.	Tyyppi	kVA 3000 rpm 50 Hz	kVA 3600 rpm 60 Hz	Hinta € alv 0%
MEC.0055.S16F	S16F - 150/A	5,5	6,6	559
MEC.0065.S16F	S16F - 180/A	6,5	7,8	602
MEC.0085.S20FS	S20FS - 130/A	8,5	10,5	785
MEC.0100.S20FS	S20FS - 160/A	10	12	879
MEC.0120.S20F	S20F - 200/A	12	14,4	1 034
MEC.0130.S20F	S20F - 230/A	13	15,5	1 065

Generaattorit v arustettuna päälükannella ilman pistorasioita

S16F - S20F - lisävarusteet:

€

MEC.S/F.SK.L0	S/F - Matala kansi	13
MEC.S/F.SK.H0	S/F - Korkea kansi	26
MEC.S/F.SK.H16P	S/F - 2 x Suko + sulakkeet - Päädyssä	156
MEC.S/F.SK.H16S	S/F - 2 x Suko + sulakkeet - Sivulla	156
MEC.S/F.SK.H32P	S/F - Suko + CEE 32A + sulakkeet - Päädyssä	169
MEC.S/F.SK.H32S	S/F - Suko + CEE 32A + sulakkeet - Sivulla	169
MEC.S/F.12V	S/F - 12 V akunlataus käämitys	26
MEC.S16F.IP45	S16F - IP45 suojaus	370
MEC.S20F.IP45	S20F - IP45 suojaus	370
MEC.S20F.SAE5	S20F - SAE 5 / 6½ - 7½ - kiinnitys	132

Hollolan Sähköautomaatiikka Oy

Höylääjänkatu 5

15520 LAHTI

TAHTIGENERAATTORIT

ES16F

ES20F

AVR

3000

SARJA: ES16F ja ES20F (3000/3600 rpm)

2-napainen, harjallinen, 1-vaiheinen, 110/230 V, AVR-Jännitteensäädin

Til.no.	Tyyppi	kVA 3000 rpm 50 Hz	kVA 3600 rpm 60 Hz	Hinta € alv 0%
MEC.0045.ES16F	ES16F - 130/A	4,5	5,5	568
MEC.0055.ES16F	ES16F - 160/A	5,5	6,8	597
MEC.0080.ES20FS	ES20FS - 130/A	8	9,6	711
MEC.0095.ES20FS	ES20FS - 160/A	9,5	11,4	764
MEC.0110.ES20F	ES20F - 200/A	11	13,2	871

Generaattorit varustettuna päälikannella ilman pistorasioita

S16F - S20F - lisävarusteet:

€

MEC.S/F.SK.L0	S/F - Matala kansi	13
MEC.S/F.SK.H0	S/F - Korkea kansi	26
MEC.S/F.SK.H16P	S/F - 2 x Suko + sulakkeet - Päädyssä	156
MEC.S/F.SK.H16S	S/F - 2 x Suko + sulakkeet - Sivulla	156
MEC.S/F.SK.H32P	S/F - Suko + CEE 32A + sulakkeet - Päädyssä	169
MEC.S/F.SK.H32S	S/F - Suko + CEE 32A + sulakkeet - Sivulla	169
MEC.S/F.12V	S/F - 12 V akunlataus käämitys	26
MEC.S16F.IP45	S16F - IP45 suojaus	370
MEC.S20F.IP45	S20F - IP45 suojaus	370
MEC.S20F.SAE5	S20F - SAE 5 / 6½ - 7½ - kiinnitys	132

Hollolan Sähköautomaatiikka Oy

Höylääjänkatu 5

15520 LAHTI

TAHTIGENERAATTORIT

T16F

T20F

SARJA: T16F ja T20F (3000/3600 rpm)**3000**

2-napainen, harjallinen, 3-vaiheinen, 230/400 V, suojausluokka H

Til.no.	Tyyppi	kVA 3000 rpm 50 Hz	kVA 3600 rpm 60 Hz	Hinta € alv 0%
MEC.0060.T16F	T16F - 130/A	6	7,2	607
MEC.0075.T16F	T16F - 160/A	7,5	9	650
MEC.0100.T20FS	T20FS - 130/A	10	12	755
MEC.0125.T20FS	T20FS - 160/A	12,5	15	818
MEC.0150.T20F	T20F - 200/A	15	18	921

Lisävarusteet:

€

MEC.T/F.SK.L0	T/F - Matala kansi	13
MEC.T/F.SK.H0	T/F - Korkea kansi	26
MEC.T16F.IP45	T16F - IP45 suojaus	370
MEC.T20F.IP45	T20F - IP45 suojaus	370
MEC.T20F.D5	T20F - SAE 5 / 6½ - 7½ - kiinnitys	132
SK1.16	Sähkökeskus sisältäen:	332

- 1 kpl 3-vaiheulosotto
- 2 kpl 1-vaiheulosotto (schuko)
- Vikavirtakytkin, maadoitusvastus
- Johdonsuoja-automaatti 4-napainen C 10 A
- 0,5 - 3 m välikaapeli asennettuna
generaattorin ja keskuksen välille

Hollolan Sähköautomaatiikka Oy

Höylääjänkatu 5

15520 LAHTI

TAHTIGENERAATTORIT

ET16F

ET20F

AVR

3000

SARJA: T16F ja T20F (3000/3600 rpm)

2-napainen, harjallinen, 3-vaiheinen, 230/400 V, suojausluokka H

Til.no.	Tyyppi	kVA 3000 rpm 50 Hz	kVA 3600 rpm 60 Hz	Hinta € alv 0%
MEC.0055.ET16F	ET16F - 130/A	5,5	6,6	551
MEC.0065.ET16F	ET16F - 160/A	6,5	7,8	612
MEC.0090.ET20FS	ET20FS - 130/A	9	11	684
MEC.0115.ET20FS	ET20FS - 160/A	11,5	14	753
MEC.0135.ET20F	ET20F - 200/A	13,5	16,5	881

Lisävarusteet:

€

MEC.T/F.SK.L0	T/F - Matala kansi	13
MEC.T/F.SK.H0	T/F - Korkea kansi	26
MEC.T16F.IP45	T16F - IP45 suojaus	370
MEC.T20F.IP45	T20F - IP45 suojaus	370
MEC.T20F.D5	T20F - SAE 5 / 6½ - 7½ - kiinnitys	132

SK1.16	Sähkökeskus sisältäen:	#ARVO!
	1 kpl 3-vaiheulosotto	
	2 kpl 1-vaiheulosotto (schuko)	
	Vikavirtakytkin, maadoitusvastus	
	Johdonsuoja-automaatti 4-napainen C 10 A	
	0,5 - 3 m välikaapeli asennettuna generaattorin ja keskuksen välille	

Hollolan Sähköautomaatiikka Oy

Höylääjänkatu 5

15520 LAHTI

ECP3

TAHTIGENERAATTORIT**SARJA: ECP3****(3000/3600 rpm)****3000****2-napainen, harjaton, 3-vaiheinen, 230/400 V, suojausluokka H****Elektronisella DSR- jännitteensäätäjällä**

Til.no.	Malli	kVA		kVA		Hinta € alv 0%
		3000 rpm 50 Hz 3-ph	1-ph	3600 rpm 60 Hz 3-ph	1-ph	
MEC.008.ECP3/2	ECP3 - 1S/2	8		0		1 132
MEC.010.ECP3/2	ECP3 - 2S/2	10		0		1 172
MEC.012.ECP3/2	ECP3 - 3S/2	12,5		0		1 209
MEC.016.ECP3/2	ECP3 - 1L/2	16		0		1 280
MEC.019.ECP3/2	ECP3 - 2L/2	20		0		1 347

Lisävarusteet:

		€
MEC.ECP.DSR.3PH	DSR - Jännitteen säätäjä 3-vaihetunnistella	354
MEC.PFR.96/2	PFR - Loistehon säätöyksikkö	1 164
MEC.SPD.96/A	SPD - Kaukonäyttö generaattorin toiminnasta	338
MEC.RBD1	RBD - Diodivian ilmainen	529
MEC.PTC.K150	PTCK150 - Lämpötila-anturi 1 sarja (3/srj)	418
MEC.PT100.1	PT100 - Lämpötila-anturi RTD 1 sarja (3/srj)	558
MEC.R100K	R100K - Ulkoinen jännitteensäätöpotentiometri	42
MEC.RIS	Radioh. suojaus VDE 08TS class K, MIL 461/462 A/B	357
MEC.ECP3.IP45	ECP3 - IP45 suojaus (vakiona IP23)	1 098
MEC.ECP3.PROT2	ECP3 - Lisälakkaus Grey Exc sta.	257
MEC.ECP3.PROT3	ECP3 - Lisälakkaus Grey Exc sta+rot.	325
MEC.ECP3.PROT4	ECP3 - Lisälakkaus Black Main&Exc sta	489
MEC.ECP3.PROT5	ECP3 - Lisälakkaus Black Exc sta+ Grey rot.	667

Hollolan Sähköautomaatiikka Oy

Höylääjänkatu 5

15520 LAHTI

TAHTIGENERAATTORIT

ECP 28

ECP 32

ECP 34

SARJA: ECP 28 - 34 (3000/3600 rpm)
3000

2-napainen, harjaton, 3-vaiheinen, 230/400 V, eristysluokka H

(ECO) elektronisella DSR-jännitteensäätäjällä

Til.no.	Malli	kVA		Hinta € alv 0%
		3000 rpm 50 Hz 3-ph	3600 rpm 60 Hz 1-ph	
MEC.022.ECP28/2	ECP28 - M/2	22	26,5	1 844
MEC.027.ECP28/2	ECP28 - 2L/2	27	32,5	1 992
MEC.031.ECP28/2	ECP28 - 3L/2	31,5	38	2 021
MEC.040.ECP28/2	ECP28 - VL/2	40	48	2 291
MEC.044.ECP32/2	ECP32 - 2SN/2	44	53	2 979
MEC.055.ECP32/2	ECP32 - 3SN/2	55	66	3 521
MEC.066.ECP32/2	ECP32 - 1LN/2	66	79,5	3 804
MEC.082.ECP32/2	ECP32 - 2LN/2	82	98,5	4 556
MEC.100.ECP34/2	ECP34 - 1S/2	100	120	6 349
MEC.125.ECP34/2	ECP34 - 2S/2	125	150	6 937
MEC.156.ECP34/2	ECP34 - 1L/2	156	188	7 426
MEC.170.ECP34/2	ECP34 - 2L/2	170	208	7 852

Lisävarusteet:

MEC.ECP34.HEAT	ECP34 - Kosteuden poistolämmitin	€ 421
MEC.ECP.DER	DER - jännitteen säätäjä 3-vaihetunnistellulla	354
MEC.PFR.96/2	PFR - Loistehon säätöyksikkö	1 164
MEC.SPD.96/A	SPD - Kaukonäyttö generaattorin toiminnasta	338
MEC.RBD1	RBD - Diodivian ilmainen	529
MEC.PTC.K150	PTCK150 - Lämpötila-anturi 1 sarja (3/srj)	418
MEC.PT100.1	PT100 - Lämpötila-anturi RTD 1 sarja (3/srj)	558
MEC.R100K	R100K - Ulkoinen jännitteensäätöpotentiometri	42
MEC.RIS	Radioh. suojaus VDE 08TS class K, MIL 461/462 A/B	357
MEC.ECP28.IP45	ECP28 - IP45 suojaus	1 146
MEC.ECP32.IP45	ECP32 - IP45 suojaus	1 923
MEC.ECP34.IP45	ECP34 - IP45 suojaus	2 656
MEC.ECP34.PROT4	ECP34 - Lisälakkaus Black Main&Exc sta	728

Hollolan Sähköautomaatiikka Oy

Höylääjänkatu 5

15520 LAHTI

ECP 3**TAHTIGENERAATTORIT****SARJA: ECP 3 (1500/1800 rpm) 1500**

4-napainen, harjaton, 3-vaiheinen, 230/400 V, suojausluokka H

Elektronisella DSR- jännitteensäätäjällä

Til.no.	Malli	kVA		kVA		Hinta € alv 0%
		1500 rpm 50 Hz 3-ph	1-ph	1800 rpm 60 Hz 3-ph	1-ph	
MEC.006.ECP3/4	ECP3 - 1S/4	6,5		7,8		1 825
MEC.008.ECP3/4	ECP3 - 2S/4	8		9,6		1 976
MEC.011.ECP3/4	ECP3 - 1L/4	11		13,2		2 132
MEC.013.ECP3/4	ECP3 - 2L/4	13,5		16,2		2 288
MEC.015.ECP3/4	ECP3 - 3L/4	15		18		2 418

Lisävarusteet:		€
MEC.ECP3.PD	ECP3 - Parallel Operation system	524
MEC.ECP.DER	DER - jännitteen säätäjä 3-vaihetunnistellulla	354
MEC.PFR.96/2	PFR - Loistehon säätöyksikkö	1 164
MEC.SPD.96/A	SPD - Kaukonäyttö generaattorin toiminnasta	338
MEC.RBD1	RBD - Diodivian ilmainen	529
MEC.PTC.K150	PTCK150 - Lämpötila-anturi 1 sarja (3/srj)	418
MEC.PT100.1	PT100 - Lämpötila-anturi RTD 1 sarja (3/srj)	558
MEC.R100K	R100K - Ulkoinen jännitteensäätöpotentiometri	42
MEC.RIS	Radioh. suojaus VDE 08TS class K, MIL 461/462 A/B	357
MEC.ECP3.IP45	ECP3 - IP45 suojaus (vakiona IP23)	1 098
MEC.ECP3.PROT3	ECP3 - Lisälakkaus Grey Exc sta+rot.	325

Hollolan Sähköautomaatiikka Oy

Höylääjänkatu 5

15520 LAHTI

TAHTIGENERAATTORIT

ECP 28

ECP 32

SARJA: ECP 28C - 32C (1500/1800 rpm) 1500

4-napainen, harjaton, 3-vaiheinen, 230/400 V, eristysluokka H

(ECP) elektronisella DSR-jännitteensäätäjällä

Til.no.	Malli	kVA		kVA		Hinta € alv 0%
		1500 rpm 50 Hz 3-ph	1-ph	1800 rpm 60 Hz 3-ph	1-ph	
MEC.008.ECP28C/4	ECP28 - 1VS/4-C	7,5		9		2 214
MEC.010.ECP28C/4	ECP28 - 2VS/4-C	10		12		2 280
MEC.012.ECP28C/4	ECP28 - 1S/4-C	12,5		15		2 386
MEC.015.ECP28C/4	ECP28 - 2S/4-C	15		18		2 434
MEC.017.ECP28C/4	ECP28 - 3S/4-C	17,5		21		2 638
MEC.020.ECP28C/4	ECP28 - M/4-C	20		24		2 741
MEC.025.ECP28C/4	ECP28 - L/4-C	25		30		2 966
MEC.030.ECP28C/4	ECP28 - VL/4-C	30		36		3 243
MEC.037.ECP32C/4	ECP32 - 1S/4C	37,5		45		3 646
MEC.045.ECP32C/4	ECP32 - 2S/4C	45		54		3 788
MEC.050.ECP32C/4	ECP32 - 1M/4C	50		60		3 995
MEC.062.ECP32C/4	ECP32 - 2M/4C	62,5		75		4 291
MEC.075.ECP32C/4	ECP32 - 1L/4C	75		90		4 399
MEC.082.ECP32C/4	ECP32 - 2L/4C	82,5		100		4 521

Lisävarusteet:

		€
MEC.ECP32.PD	ECP32 - PD muuntaja rinnankayttöön	249
MEC.ECP32.HEAT	ECP32 - Kosteuden poistolämmitin	421
MEC.ECP.DER	DER - jännitteen säätäjä 3-vaihetunnistella	354
MEC.PFR.96/2	PFR - Loistehon säätöyksikkö	1 164
MEC.SPD.96/A	SPD - Kaukonäyttö generaattorin toiminnasta	338
MEC.RBD1	RBD - Diodivian ilmainen	529
MEC.PTC.K150	PTCK150 - Lämpötila-anturi 1 sarja (3/srj)	418
MEC.PT100.1	PT100 - Lämpötila-anturi RTD 1 sarja (3/srj)	558
MEC.R100K	R100K - Ulkoinen jännitteensäätöpotentiometri	42
MEC.RIS	Radioh. suojaus VDE 08TS class K, MIL 461/462 A/B	357
MEC.ECP32.IP23	ECP32 - IP23 suojaus	0
MEC.ECP28.IP45	ECP28 - IP45 suojaus	1 146
MEC.ECP32.IP45	ECP32 - IP45 suojaus	1 923
MEC.ECP32.PROT3	ECP32 - Lisälakkaus Grey Exc sta+rot.	325
MEC.ECP28.PTO	ECP28 - Traktorivaihteisto (1500 rpm) (1:3,5)	0
MEC.ECP32.PTO	ECP32 - Traktorivaihteisto (1500 rpm) (1:3,5)	847

Hollolan Sähköautomaatiikka Oy

Höylääjänkatu 5

15520 LAHTI

TAHTIGENERAATTORIT

ECP 34

ECO 38

SARJA: ECP 34 - ECO 38 (1500/1800 rpm) 1500

4-napainen, harjaton, 3-vaiheinen, 230/400 V, eristysluokka H

Elektronisella DSR- jännitteensäätäjällä

Til.no.	Malli	kVA 1500 rpm 50 Hz	kVA 1800 rpm 60 Hz	Hinta € alv 0%
MEC.087.ECP34C/4	ECP34 - 1S/4C	87,5	105	5 574
MEC.100.ECP34C/4	ECP34 - 2S/4C	100	120	6 190
MEC.125.ECP34C/4	ECP34 - 1M/4C	125	150	6 537
MEC.135.ECP34C/4	ECP34 - 2M/4C	135	162	6 693
MEC.150.ECP34C/4	ECP34 - 1L/4C	150	180	7 116
MEC.165.ECP34C/4	ECP34 - 2L/4C	165	198	7 399
MEC.180.ECO38C	ECO38 - 1S/4C	180	220	9 310
MEC.200.ECO38C	ECO38 - 2S/4C	200	240	9 675
MEC.225.ECO38C	ECO38 - 3S/4C	225	270	10 299
MEC.250.ECO38C	ECO38 - 1L/4C	250	300	10 950
MEC.300.ECO38C	ECO38 - 2L/4C	300	360	12 524
MEC.350.ECO38C	ECO38 - 2L/4C	350	420	14 442

Lisävarusteet:		€
MEC.ECP32.PD	ECP32 - PD muuntaja rinnankayttöön	249
MEC.ECP34.HEAT	ECP34 - Kosteuden poistolämmitin	421
MEC.ECO38.HEAT	ECO38 - Kosteuden poistolämmitin	421
MEC.ECP.DER	DER - jännitteen säätäjä 3-vaihetunnistellulla	354
MEC.PFR.96/2	PFR - Loistehon säätöyksikkö	1 164
MEC.SPD.96/A	SPD - Kaukonäyttö generaattorin toiminnasta	338
MEC.RBD1	RBD - Diodivian ilmainen	529
MEC.PTC.K150	PTCK150 - Lämpötila-anturi 1 sarja (3/srj)	418
MEC.PT100.1	PT100 - Lämpötila-anturi RTD 1 sarja (3/srj)	558
MEC.PT100.1	PT100 - Lämpötila-anturi RTD 1 sarja (3/srj)	558
MEC.R100K	R100K - Ulkoinen jännitteensäätöpotentiometri	42
MEC.RIS	Radioh. suojaus VDE 08TS class K, MIL 461/462 A/B	357
MEC.ECP34.IP45	ECP34 - IP45 suojaus	2 656
MEC.ECO38.IP45	ECO38 - IP45 suojaus	2 931
MEC.ECO38.PROT4	ECO38 - Lisälakkaus Black Main&Exc sta	857

Hollolan Sähköautomaatiikka Oy

Höylääjänkatu 5

15520 LAHTI

TAHTIGENERAATTORIT

ECO 40

ECO 43

ECO 46

SARJA: ECO 40 - 46 (1500/1800 rpm)

1500

4-napainen, harjaton, 3-vaiheinen, 230/400 V, eristysluokka H

Elektronisella DER- jännitteensäätäjällä

Til.no.	Malli	kVA 1500 rpm 50 Hz	kVA 1800 rpm 60 Hz	Hinta € alv 0%
MEC.400.ECO40	ECO40 - 1S/4	400	480	17 799
MEC.450.ECO40	ECO40 - 2S/4	450	540	19 169
MEC.500.ECO40	ECO40 - 3S/4	500	600	20 238
MEC.550.ECO40	ECO40 - 1L/4	550	660	21 693
MEC.625.ECO40	ECO40 - 1.5L/4	625	750	23 706
MEC.680.ECO40	ECO40 - 2L/4	680	816	24 230
MEC.750.ECO40	ECO40 - VL/4	750	900	27 685
MEC.800.ECO43	ECO43 - 1S/4	800	960	30 378
MEC.930.ECO43	ECO43 - 2S/4	930	1116	32 519
MEC.M00.ECO43	ECO43 - 1M/4	1025	1250	34 270
MEC.M11.ECO43	ECO43 - 2M/4	1150	1400	35 439
MEC.M13.ECO43	ECO43 - 2L/4	1300	1500	39 045
MEC.M14.ECO43	ECO43 - VL/4	1400	1700	43 384
MEC.M15.ECO46	ECO46 - 1S/4	1500	1800	48 532
MEC.M16.ECO46	ECO46 - 1.5S/4	1650	1980	53 077
MEC.M18.ECO46	ECO46 - 2S/4	1800	2160	54 423
MEC.M21.ECO46	ECO46 - 1L/4	2100	2520	61 804
MEC.M23.ECO46	ECO46 - 1.5L/4	2300	2760	66 638
MEC.M25.ECO46	ECO46 - 2L/4	2500	3000	68 728
MEC.M28.ECO46	ECO46 - VL/4	2800	3410	77 910

Lisävarusteet:

MEC.ECO40.HEAT	ECO40 - Kosteuden poistolämmitin	€ 540
MEC.ECO46.HEAT	ECO46 - Kosteuden poistolämmitin	1 040
MEC.ECO40.DSR	ECO40 - DSR säädin DER vakio	167
MEC.RBD1	RBD - Diodivian ilmainen	529
MEC.PT100.BR	PT100 - Lämpötila-anturi Laakeriin (1/laakeri)	685
MEC.R100K	R100K - Ulkoinen jännitteensäätöpotentiometri	42
MEC.ECO40.IP45	ECO40 - IP45 suojaus	6 045
MEC.ECO43.IP45	ECO43 - IP45 suojaus	7 235
MEC.ECO46.IP45	ECO46 - IP45 suojaus	7 968
MEC.ECO46.PROT4	ECO46 - Lisälakkaus Black Main&Exc sta	2 156

Hollolan Sähköautomaatiikka Oy

Höylääjänkatu 5

15520 LAHTI

TAHTIGENERAATTORIT

PE 28

PE 32

SARJA: PE 28 - 32
Lyhyet mallit

2-napainen, harjaton, 3-vaiheinen, 230/400 V, eristysluokka H

3000

Elektronisella DSR - jännitteensäätäjällä

Tyyppi	Malli	kVA		Hinta € alv 0%
		3000 rpm 50 Hz 3- / 1-vaihe	3600 rpm 60 Hz 3- / 1-vaihe	
MEC.008.NPE31/2	NPE31 - A/2	8	10	kysy.
MEC.010.NPE31/2	NPE31 - B/2	10,5	13	kysy.
MEC.013.NPE32/2C	NPE32 - 1M2/C	13,5	16,5	3 889
MEC.021.NPE32/2C	NPE32 - 2M2/C	21	25,5	3 907
MEC.026.NPE32/2C	NPE32 - L2/C	26	31,5	4 063
MEC.032.NPE32/2C	NPE32 - 1VL2/C	32	38,5	4 656

4-napainen, harjaton, 3-vaiheinen, 230/400 V, eristysluokka H

1500

Elektronisella SR7 tai UVR6 - jännitteensäätäjällä

Tyyppi	Malli	kVA		Hinta € alv 0%
		1500 rpm 50 Hz 3- / 1-vaihe	1800 rpm 60 Hz 3- / 1-vaihe	
MEC.008.NPE32/4	NPE32 - 1S4 C	8	10	2 571
MEC.011.NPE32/4	NPE32 - 2S4 C	11	13	2 709
MEC.016.NPE32/4	NPE32 - 1M4 C	16	19	2 886
MEC.020.NPE32/4	NPE32 - 2M4 C	20	24	3 019
MEC.025.NPE32/4	NPE32 - LA4 C	25	31	3 156
MEC.035.NPE32/4	NPE32 - VL4 C	35	42	3 646

PE 28 ja PE 32 mallit saatavana ainoastaan MD35 disk-kiinnityksellä

Lisävarusteet:		€
MEC.PE.PD	PE - PD muuntaja rinnankaäyttöön	159
MEC.PE.HEAT	PE - Kosteuden poistolämmitin	357
MEC.PE.SPD96/A	PE - SPD - Kaukonäyttö generaattorin toiminnasta	338
MEC.PE.RBD1	PE - RBD - Diodivian ilmainen	805
MEC.PE.PT100	PE - PT100 - Lämpötila-anturi	447
MEC.RIS	Radioh. suojaus VDE 08TS class K, MIL 461/462 A/B	357
MEC.PE.28.IP45	PE28 - IP45 suojaus	761
MEC.PE.32.IP45	PE32 - IP45 suojaus	846

Hollolan Sähköautomaatiikka Oy
Höylääjänkatu 5
15520 LAHTI

TAHTIGENERAATTORIT

LT3N/2

LT3N/4

**SARJA: LT3N
LIGHTING**

2-napainen, harjaton, 1-vaiheinen, 230/400 V, eristysluokka H

3000

Kondensaattorimagnetoitu

Tyyppi	Malli	kVA		Hinta € alv 0%
		3000 rpm 50 Hz 3- / 1-vaihe	3600 rpm 60 Hz 3- / 1-vaihe	
MEC.007.LT3N/2	LT3N - 100/2	7	8,4	kysy.
MEC.010.LT3N/2	LT3N - 130/2	10	12	kysy.

4-napainen, harjaton, 3-vaiheinen, 230/400 V, eristysluokka H

1500

Elektronisella SR7 tai UVR6 - jännitteensäätäjällä

Tyyppi	Malli	kVA		Hinta € alv 0%
		1500 rpm 50 Hz 3- / 1-vaihe	1800 rpm 60 Hz 3- / 1-vaihe	
MEC.0035.LT3N/4	LT3N - 75/4	3,5	4,5	673
MEC.0045.LT3N/4	LT3N - 100/4	4,5	6	715
MEC.0050.LT3N/4	LT3N - 110/4	5	6	731
MEC.0060.LT3N/4	LT3N - 130/4	6	7,5	756
MEC.0080.LT3N/4	LT3N - 160/4	8	10	830