

Tyyppi	TR37	TR45	TR50	TR62	TR75	TR82
Teho kVA	37,5	45	50	62,5	75	82,5
Jatk. teho (cosφ 0,8)	30	36	40	50	60	66
Generaattori Tyyppi	Meccalte ECP32C-1S4	Meccalte ECP32C-2S4	Meccalte ECP32C-1M4	Meccalte ECP32C-2M4	Meccalte ECP32C-1L4	Meccalte ECP32C-2L4
Jännite V	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400
Virta A	54 A	65 A	72 A	91 A	109 A	120 A
Kierrosluku rpm	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Autom. sulake A	50 A	50 A	63 A	80 A	100 A	100 A
Pistorasia, 5-nap 6h	63 A	63 A	63 A	125 A	125 A	125 A
Traktorin tehosuositus hv/kW	63 / 46	76 / 56	85 / 62	106 / 78	127 / 93	140 / 103
Ulosoton kierrosluku	430 rpm	430 rpm	430 rpm	430 rpm	430 rpm	430 rpm
Nivelakselin mitoitus teho min. kW	> 42	> 51	> 57	> 71	> 85	> 94
Nivelakseli ei sisälly toimitukseen						
Takuu vuotta	2	2	2	2	2	2
Paino kg	250	270	290	310	340	350

Hinta alv 0%	4 620,-	4 770,-	4 970,-	5 500,-	5 640,-	5 750,-
IP 45 suojauskella	5 724,-	5 874,-	6 074,-	6 604,-	6 744,-	6 854,-

Toimitus sisältää tahtigeneraattorin, traktorivaihteiston, kardaaniakselin suojuksen, muototeräsalustan sekä sähkökeskuksen, jossa: 3-vaiheulosotto, sulakeautomaatti, jännite [V]- ja taajuusmittari [Hz]
Peruslaitteisto soveltuu kiinteän verkon syöttöön. Lisäksi tarvitaan verkonvaihtokytkin ja välikaapeli.

Muut lisävarusteet:

- verkonvaihtokytkimet

VKA.AAAA

VKK.AAAA

	40/32 A	63 A	80 A	100 A	125 A
irralisena	91,-	96,-	138,-	188,-	193,-
koteloituna	413,-	567,-	710,-	1 035,-	1 092,-

- syöttökaapelit

TR-JJxxA-5M

TR-JJxxA-10M

TR-JJxxA-15M

	16 A	32 A	63 A	125 A
Pituus 5 m	56,-	87,-	254,-	700,-
Pituus 10 m	79,-	136,-	396,-	1 111,-
Pituus 15 m	101,-	185,-	537,-	1 534,-

- virtamittarit [A] 3 kpl	TR.AM3	150,-
- jännitemittarit [V] 3 kpl	TR.VM3	81,-
- DMK 20 (47 eri mittausta)	TR.DMK	380,-
esim. tehot, virrat, jännitteet, max / min arvojen tallennus, jne.		

Liikuteltavaan käyttöön - vikavirtasuojatut pistorasiat:

- 63 A 5-nap. pistorasia	TR.PR63.EF	234,-
- 32 A 5-nap. pistorasia	TR.PR32.EF	113,-
- 16 A 5-nap. ja 3 kpl schuko	TR.PR16.EF	114,-

Sähkökeskuksen V- ja Hz-mittarit on sijoitettu traktoriin päin, josta kierrosluku säädetään.
Suurin pistorasia toimitetaan ilman vikavirtakytkintä, jolloin liitääntä myös vanhempiin kiinteistöihin on mahdollista. Myös tarpeen mukaan räätälöidyt mallit.
Alusta on valmistettu tukevasta RHS-putkesta.

