

PHE 706

GROUPE HYDRAULIQUE ELECTRIQUE 220V



220V ELECTRICAL HYDRAULIC GROUP

PRESSION PRESSURE	DÉBIT FLOW	RÉSERVOIR D'HUILE OIL TANK	MOTEUR ENGINE	NIVEAU SONORE SOUND LEVEL	DIMENSION DIMENSION	MASSE WEIGHT
700 BAR	0,80 L./MIN.	2 L	750 W	≥< 80 DBA	380x200x420	17,00 KG



Groupe hydraulique électrique 220V type PHE 706 fourni avec télécommande à 2 boutons (longueur de câble 3m.), un fusible 160 mA supplémentaire en sachet et un flacon d'huile isolante XV32 de 0.5L.
N.B. 1 Raccords et flexible non compris. Cf. Fiche accessoires,
2 Autres accessoires ci-contre.

220V electrical hydraulic group type PHE 706, supplied with 2 switches remote control (cable length : 3m.), a 160 mA additional fuse in plastic bag, 0.5L bottle of XV32 insulating hydraulic oil.

Nota: 1 Fitting and hose are not included. See Data sheet of accessories,
2 For optional accessories, beside.

01

02

Caractéristiques techniques :

- Étudié pour un usage intensif : service S3/S6 de 40% (ex.: capacité de sertissage avec une tête XC130 : 6 cosses 185mm² par minute).
- Moteur 750W monophasé 220V 50Hz avec condensateur de démarrage (permettant le démarrage en charge).
- Arrêt automatique du moteur à 700 Bar.
- Soupape de sécurité contre les risques de surpression.
- Disjoncteur thermique pour protection contre surcharge du moteur électrique.
- Commande de secours pour retour manuel du piston.
- Niveau de protection : IP 55 selon NF EN 60529.

N.B. Version 110V 50Hz, ou équipée de prise UK ou US, disponible sur demande.



Technical data:

- designed for an intensive work : service S3/S6 of 40% (i.e.: crimping capacity with a XC130 head : 6 terminal lugs of 185mm² per minute).
- Motor 750W single-phase 220V 50Hz with condenser of starting (permitting the starting off under load).
- Automatic stop of engine at 700 Bar. Safety valve against overpressure risks.
- Thermal circuit breaker to protect against electric motor overcharge.
- Emergency control for manual return of piston.
- Protection level : IP 55 according to NF EN 60529.

Nota: 110V 50Hz model, or equipped with UK or US plug, available upon request.




03

04

- Groupe ergonomique et silencieux.
- Excellent rapport poids/puissance
- Ergonomic and noiseless group.
- Excellent weight/power ratio.

TOUTES LES TETES HYDRAULIQUES DUBUIS 700 BAR SONT UTILISABLES AVEC CE GROUPE.
ALL 700 BAR DUBUIS HYDRAULIC HEADS CAN BE USED WITH THIS GROUP.





Pédale de commande/**Foot control pedal** :

Pédale de commande double, équipée d'un câble de 3 mètres.
S'utilise à la place de la télécommande (82801).

Foot operated dual pedal, equipped with a 3 m. length cable.
To be used instead of the remote control (82801).

Ref./Ptnb. 82814



Télécommande/**Remote control** :

Télécommande 2 fonctions (Avance/retour) avec maintien en pression,
équipée d'un câble de 3 mètres.

2 switches remote control (Advance/return) with pressure holding. (Cable length : 3 meters).

Ref./Ptnb. 82801



Flacon d'huile/**Oil bottle** :

Flacon d'huile isolante XV32 de 0.5L.

0.5L bottle of insulating hydraulic oil XV32.

Ref./Ptnb. 82809



Manomètre/**Manometer** :

Manomètre 0-1000 Bar pour contrôle de pression au déclenchement.
(Se branche à l'extrémité du flexible).

0-1000 Bar manometer to control the pressure at release.
(Connection at the extremity of the flexible hose).

Ref./Ptnb. 82812



Coffret/**Case** :



Dimension Dimension	Poids Weight	Référence Ptnb	Capacité Capacity
630x370x450	10,450 kg	82427	Groupe + 1 flexible/Raccords + Tête hydraulique + Accessoires Group + 1 hose/coupling + hydraulic head + Accessories